

20 CONDITIONNEURS MURAUX 1x1 INVERTER Série MUPR

MUNDCLIMA®

- Compresseur Inverter
- 40% Économie d'énergie
- Fonction ANION
- Fonctionne jusqu'à -10°C
- Filtre biologique anti-odeurs
- Kit de basse température incorporé
- Contrôle de condensation
- Traitement anticorrosion
- Aluminium hydrophilique de longue durabilité
- Réarmement automatique
- Télécommande à infrarouge
- Gaz R407C "écologique"



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle		MUPR-09 HN	MUPR-11 HN
Code		—	CL 20 086
Gaz		R-407C	
Capacité RÉFRIGÉRATION	W	2.500 (900~3.000)	3.200 (1.000~3.500)
	Btu/h	9.000	11.000
	kcal/h	2.150	2.750
Capacité CHAUFFAGE	W	3.000 (1.100~3.500)	4.000 (1.350~4.500)
	Btu/h	10.400	12.000
	kcal/h	2.600	3.000
Puissance absorbée Réfrigération	W	1.000	1.250
Puissance absorbée Chauffage	W	1.100	1.450
Élimination d'humidité	l/h	1,2	1,2
Débit d'air	m ³ /h	440	530
Volt-Fréquence-Phases	V-Hz	230 V - 50 Hz - 1 Phase	
Niveau sonore de l'unité intérieure (*)	dB(A)	35	36
Niveau sonore de l'unité extérieure (**)	dB(A)	47 (52)	49 (55)
Dim. uté. intérieure (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	830 x 285 x 189	
Dim. uté. extérieure (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	848 x 540 x 320	
Poids utés. intérieure/extérieure	kg	11 / 40	
Diamètre tube gaz	po	3/8"	1/2"
Diamètre tube liquide	po	1/4"	
Max. long. ligne frigorifique***	m	10	
Max. dénivellation	m	5	

(*) Niveau sonore à vitesse maximale (1 m distance); (**) Niveau sonore à 3 m distance (1 m distance selon UE); (***) Pour des longueurs voir la table de charge additionnelle gaz.

- **Économie d'énergie:** dans les appareils inverter la vitesse du compresseur et la quantité de réfrigérant se contrôlent automatiquement selon l'ambiance.