

20 SPLIT MURAL 1x1 INVERTER
MUNDOCLIMA®
Serie MUPR

- Compresor Inverter
- 40% Ahorro de energía
- Función ANION
- Funciona hasta -10°C
- Filtro biológico anti dolores
- Kit de baja temperatura incorporado
- Control de condensación
- Tratamiento anticorrosión
- Aluminio hidrofílico de larga duración
- Rearme automático
- Mando a distancia por infrarrojos
- Gas R407C "ecológico"


Especificaciones técnicas:

Modelo		MUPR-09 HN	MUPR-11 HN
Código		—	CL 20 086
Gas		R-407C	
Capacidad REFRIGERACIÓN	W	2.500 (900~3.000)	3.200 (1.000~3.500)
	Btu/h	9.000	11.000
	Kcal/h	2.150	2.750
Capacidad CALEFACCIÓN	W	3.000 (1.100~3.500)	4.000 (1.350~4.500)
	Btu/h	10.400	12.000
	Kcal/h	2.600	3.000
Potencia absorbida Refrigeración	W	1.000	1.250
Potencia absorbida Calefacción	W	1.100	1.450
Capacidad deshumidificación	Lts/h	1,2	1,2
Circulación del aire	m ³ /h	440	530
Volt-Fases-Frecuencia		230 V - 50 Hz - 1 Fase	
Nivel sonoro ud. interior (*)	dB(A)	35	36
Nivel sonoro ud. exterior (**)	dB(A)	47 (52)	49 (55)
Dim. ud. int. (Ancho x Alto x Fondo)	mm	830 x 285 x 189	
Dim. ud. ext. (Ancho x Alto x Fondo)	mm	848 x 540 x 320	
Peso uds. interior/exterior	Kg	11 / 40	
Diámetro tubo gas	pulg.	3/8"	1/2"
Diámetro tubo líquido	pulg.	1/4"	
Máx. longitud línea frigorífica***	mts.	10	
Máximo desnivel	mts.	5	

(*) Nivel sonoro a máxima velocidad (1 metro de distancia); (**) Nivel sonoro a distancia 3 metros (distancia 1 metro según CE)

(***) Para otras longitudes ver tabla de carga adicional gas

- **Ahorro de energía:** en las máquinas inverter la velocidad del compresor y el volumen de refrigerante se controlan automáticamente según el ambiente.