

20 CONDITIONNEURS MURAUX
MUNDOCLIMA®
Série MUP "Grande Capacité"

- Flux d'air de longue portée
- Échangeur d'haute efficacité
- Système de dégivrage intelligent
- Nettoyage facile des filtres
- Filtre biologique anti-odeurs (optionnel)
- Traitement anti-corrosion
- Aluminium hydrofilique de longue durabilité
- Réarmement automatique
- Très silencieux
- Télécommande à infrarouge
- Fonctionnement programmable
- Gaz R-407C "écologique"


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle		MUP-18 CN	MUP-21 CN	MUP-24 CN	MUP-18 HN	MUP-21 HN	MUP-24 HN
Code (R-407C)		CL 20 126	CL 20 127	CL 20 128	CL 20 136	CL 20 137	CL 20 138
Gaz		R-407C			R-407C		
Capacité RÉFRIGÉRATION	W	5.000	6.000	7.000	5.000	6.000	7.000
	Btu/h	17.500	21.000	24.000	17.200	21.000	24.000
	Kcal/h	4.300	5.200	6.000	4.300	5.200	6.000
Capacité CHAUFFAGE	W	—	—	—	6.200	7.000	7.500
	Btu/h	—	—	—	21.300	24.000	25.800
	Kcal/h	—	—	—	5.300	6.000	6.450
Puissance absorbée Réfrigération	W	2.400	2.600	3.250	2.400	2.600	3.250
Puissance absorbée Chauffage	W	—	—	—	2.650	2.600	3.200
Élimination d'humidité	Lts/h	2,0	2,4	2,8	2,0	2,4	2,8
Débit d'air	m ³ /h	720	720	1.080	720	720	1.080
Volt-Fréquence-Phases	V-Hz-Ph	230 - 50 - 1			230 - 50 - 1		
Niveau sonore uté. intérieure*	dB(A)	46	48	50	46	48	50
Niveau sonore uté. extérieure**	dB(A)	58	59	59	58	59	59
Dim. uté. intér. (Ancho x Alto x Fondo)	mm	907 x 290 x 195		1220 x 360 x 206	907 x 290 x 195		1220 x 360 x 206
Dim. uté. extér. (Ancho x Alto x Fondo)	mm	950 x 710 x 410		950 x 840 x 412	950 x 710 x 410		950 x 840 x 412
Poids utés. intérieure/extérieure	Kg	12 / 59	12 / 59	24 / 72	12 / 59	12 / 59	24 / 72
Diamètre tube gaz	po	1/2"	5/8"		1/2"	5/8"	
Diamètre tube liquide	po	1/4"	3/8"		1/4"	3/8"	
Longueur max. ligne frigorifique***	m	10	20		10	20	
Dénivellation maximale	m	5	15		5	15	

(*) Niveau sonore à vitesse maximale (1 m distance); (**) Niveau sonore à 3 m distance (1 m distance selon UE);

(***) Pour des longueurs voir la table de charge additionnelle gaz..