

20 ACONDICIONADORES MURALES
Serie MUP "Gran Capacidad"
MUNDOCLIMA®

- Flujo de aire de largo alcance
- Intercambiador de alta eficiencia
- Sistema de desescarche inteligente
- Filtros de fácil limpieza
- Filtro biológico anti dolores (opcional)
- Tratamiento anticorrosión
- Aluminio hidrofílico de larga duración
- Rearme automático
- Extremadamente silenciosos
- Mando a distancia por infrarrojos
- Funcionamiento programable
- Gas R-407C "ecológico"


Especificaciones técnicas:

Modelo		MUP-18CN	MUP-21CN	MUP-24CN	MUP-18HN	MUP-21HN	MUP-24HN
Código (R-407C)		CL 20 126	CL 20 127	CL 20 128	CL 20 136	CL 20 137	CL 20 138
Gas		R-407C			R-407C		
Capacidad REFRIGERACIÓN	W	5.000	6.000	7.000	5.000	6.000	7.000
	Btu/h	17.500	21.000	24.000	17.200	21.000	24.000
	Kcal/h	4.300	5.200	6.000	4.300	5.200	6.000
Capacidad CALEFACCIÓN	W	—	—	—	6.200	7.000	7.500
	Btu/h	—	—	—	21.300	24.000	25.800
	Kcal/h	—	—	—	5.300	6.000	6.450
Potencia absorbida Refrigeración	W	2.400	2.600	3.250	2.400	2.600	3.250
Potencia absorbida Calefacción	W	—	—	—	2.650	2.600	3.200
Capacidad deshumidificación	Lts/h	2,0	2,4	2,8	2,0	2,4	2,8
Circulación del aire	m ³ /h	720	720	1.080	720	720	1.080
Volt-Fases-Frecuencia	V-Hz-Ph	230 - 50 - 1			230 - 50 - 1		
Nivel sonoro unidad interior*	dB(A)	46	48	50	46	48	50
Nivel sonoro unidad exterior**	dB(A)	58	59	59	58	59	59
Dim. ud. interior (Ancho x Alto x Fondo)	mm	907 x 290 x 195		1220 x 360 x 206	907 x 290 x 195		1220 x 360 x 206
Dim. ud. exterior (Ancho x Alto x Fondo)	mm	950 x 710 x 410		950 x 840 x 412	950 x 710 x 410		950 x 840 x 412
Peso uds. interior/exterior	Kg	12 / 59	12 / 59	24 / 72	12 / 59	12 / 59	24 / 72
Diámetro tubo gas	pulg.	1/2"	5/8"		1/2"	5/8"	
Diámetro tubo líquido	pulg.	1/4"	3/8"		1/4"	3/8"	
Máxima longitud línea frigorífica***	mts.	10	20		10	20	
Máximo desnivel	mts.	5	15		5	15	

(*) Nivel sonoro a máxima velocidad (1 metro de distancia); (**) Nivel sonoro a distancia 3 metros (distancia 1 metro según CE)

(***) Para longitudes ver tabla de carga adicional gas.