

**20 ACONDICIONADORES MURALES**  
**Serie MUP "Lujo"**
**MUNDOCLIMA®**

- Alta eficiencia energética
- Filtro biológico antiolores (opcional)
- Kit de baja temperatura incorporado
- Control de condensación
- Tratamiento anticorrosión
- Aluminio hidrofílico de larga duración
- Rearme automático
- Extremadamente silenciosos
- Funcionamiento programable
- Mando a distancia por infrarrojos
- Gas R-407C "ecológico"


**Especificaciones técnicas:**

Modelo		MUP-07CN	MUP-09CN	MUP-12CN	MUP-16CN	MUP-07HN	MUP-09HN	MUP-12HN
Código (R-407C)		CL 20 121	CL 20 122	CL 20 123	CL 20 124	CL 20 131	CL 20 132	CL 20 133
Gas		R-407C				R-407C		
Capacidad REFRIGERACIÓN	W	2.000	2.500	3.500	4.500	2.000	2.500	3.500
	Btu/h	7.000	9.000	12.000	15.500	7.000	9.000	12.000
	Kcal/h	1.750	2.150	3.000	3.900	1.750	2.150	3.000
Capacidad CALEFACCIÓN	W	—	—	—	—	2.300	3.000	3.800
	Btu/h	—	—	—	—	8.000	9.600	13.200
	Kcal/h	—	—	—	—	2.000	2.400	3.300
Potencia absorbida Refrig.	W	940	1.200	1.620	2.000	940	1.200	1.620
Potencia absorbida Calef.	W	—	—	—	—	1.050	1.080	1.820
Capacidad deshumidificación	Lts/h	0,8	1,2	1,6	2	0,8	1,2	1,6
Circulación del aire	m <sup>3</sup> /h	420	420	520	660	420	420	520
Volt-Fases-Frecuencia		230 V - 50 Hz - 1 Ph				230 V - 50 Hz - 1 Ph		
Nivel sonoro ud. interior (*)	dB(A)	34	34	38	43	34	34	38
Nivel sonoro ud. exterior (**)	dB(A)	43 (52)	43 (54)	45 (57)	46 (57)	43 (52)	43 (54)	45 (57)
Dim. ud. int. (Ancho x Alto x Fondo)	mm	830 x 285 x 189				830 x 285 x 189		
Dim. ud. ext. (Ancho x Alto x Fondo)	mm	848 x 540 x 320				848 x 540 x 320		
Peso uds. interior/exterior	Kg	11 / 32			11 / 59	11 / 32		
Diámetro tubo gas	pulg.	3/8"		1/2"		3/8"		1/2"
Diámetro tubo líquido	pulg.	1/4"				1/4"		
Máx. longitud línea frigorífica***	mts.	10				10		
Máximo desnivel	mts.	5				5		

(\*) Nivel sonoro a máxima velocidad (1 metro de distancia); (\*\*) Nivel sonoro a distancia 3 metros (distancia 1 metro según CE)

(\*\*\*) Para longitudes ver tabla de carga adicional gas.