

20 SPLIT MURAL 1x1 INVERTER Serie MUPR

MUNDOCLIMA®

- Compresor Inverter DC
- 40% Ahorro de energía
- Modo Turbo
- Funciona hasta -10°C
- Filtro biológico antiolores
- Controlador DSD
- Modo nocturno
- Tratamiento anticorrosión
- Aluminio hidrofílico de larga duración
- Rearme automático
- Mando a distancia por infrarrojos



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Modelo	MUPR-12HE	
Código	CL 20 163	
Gas	R410A	
Capacidad REFRIGERACIÓN	W	3.500 (1.300~4.300)
	Btu/h	12.000 (4.500~15.000)
	Kcal/h	3.000 (1.125~3.750)
Capacidad CALEFACCIÓN	W	4.100 (1.400~5.700)
	Btu/h	14.000 (5.000~19.000)
	Kcal/h	4.666 (1.250~4.750)
Potencia absorbida Refrigeración	W	1.060 (540~1.590)
Potencia absorbida Calefacción	W	1.110 (540~2.090)
Clasificación energética	A	
Circulación del aire	m³/h	700
Tensión de alimentación	V/Ph/Hz	230 V - 50 Hz - 1 Fase
Nivel sonoro ud. interior H/M/L (*)	dB(A)	38 / 35 / 31
Nivel sonoro ud. exterior (**)	dB(A)	49 (55)
Dim. ud. int. (Ancho x Alto x Fondo)	mm	815 - 280 - 215
Dim. ud. ext. (Ancho x Alto x Fondo)	mm	760 - 590 - 285
Peso uds. interior/externo	Kg	10/38
Diámetro tubo gas	pulg.	1/2"
Diámetro tubo líquido	pulg.	1/4"

(*) Nivel sonoro a máxima velocidad (1 metro de distancia); (**) Nivel sonoro a distancia 3 metros (distancia 1 metro según CE)
(***) Para otras longitudes ver tabla de carga adicional gas

AHORRO DE ENERGÍA: En las máquinas inverter la velocidad del compresor y el volumen de refrigerante se controlan automáticamente según el ambiente.