

**20 SPLITS MURALES 3x1 y 4x1**  
**Serie MUP**  
**SÓLO FRÍO**

**MUNDOCLIMA**

- Alta eficiencia energética
- Filtro biológico antiolores (opcional)
- Kit de baja temperatura incorporado
- Control de condensación
- Tratamiento anticorrosión
- Aluminio hidrofílico de larga duración
- Rearme automático
- Extremadamente silenciosos
- Mando a distancia por infrarrojos



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		3x1 	4x1 
Modelo		MUP-12+062X2CN	MUP-062X4CN
Código (R-407C)		CL 20 071	CL 20 075
Gas		R-407C	
Capacidad REFRIGERACIÓN	W	3.500 + 1.800 x 2	1.800 x 4
	Btu/h	12.000 + 6.200 x 2	6.200 x 4
	Kcal/h	3.000 + 1.550 x 2	1.550 x 4
Potencia absorbida Refrigeración	W	1.380 + 660 x 2	670 x 4
Capacidad deshumidificación	Lts/h	1,5 + 0,8 x 2	0,8 x 4
Circulación del aire	m <sup>3</sup> /h	500 + 420 x 2	420 x 4
Volt-Fases-Frecuencia	V-Hz-Ph	230 - 50 - 1	
Nivel sonoro unidad interior*	dB(A)	34	34
Nivel sonoro unidad exterior**	dB(A)	52 (58)	52 (58)
Dim. ud. interior (Ancho x Alto x Fondo)	mm	830 x 285 x 189	
Dim. ud. exterior (Ancho x Alto x Fondo)	mm	950 x 840 x 412	
Peso uds. interior/externo	Kg	11 / 71	
Diámetro tubo gas - líquido	pulg.	3/8" - 1/4"	
Máx. long. línea frigorífica / desnivel	mts.	10 / 5	

(\*) Nivel sonoro a máxima velocidad (1 metro de distancia); (\*\*) Nivel sonoro a distancia 3 metros (distancia 1 metro según CE)