

**20 ACONDICIONADOR SPLIT COLUMNA MUNDCLIMA®**  
**Serie MUCO**

- Extremadamente silenciosos
- Máximo confort todo el año
- Funcionamiento programable
- Ventilador 3 velocidades
- Mando a distancia por infrarrojos
- Filtros de fácil limpieza
- Aletas orientables
- Gas R-407C “ecológico”


**Especificaciones técnicas:**

Modelo			MUCO-24HN	MUCO-41HN	MUCO-55HN
Código			CL 20 392	CL 20 396	CL 20 397
Gas			R407C	R407C	R407C
Capacidad refrigeración	W		7.000	12.000	16.000
	BTU/h		24.000	41.000	55.000
	Kcal/h		6.000	10.350	13.760
Capacidad calefacción (*)	W		7.300	13.000 (16.500)*	17.000 (20.500)*
	BTU/h		24.900	44.000 (56.000)*	58.500 (70.550)*
	Kcal/h		6.300	11.180 (14.190)*	14.600 (17.600)*
Potencia absorbida	Refrigeración	W	3.250	5.300	6.150
	Calefacción	W	5.500	4.700 (8.200)	5.800 (9.300)*
Capacidad deshumidificación	l/h		4,2	4,5	4,5
Caudal de aire	m <sup>3</sup> /h		1.000	1.600	2.050
Tensión alimentación	V-Hz-Ph		220-50-2	400-50-3	400-50-3
Nivel sonoro	Unidad interior	dB(A)	52	53	53
	Unidad exterior	dB(A)	58	61	64
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	Unidad interior	mm	540 x 1750 x 290	540 x 1750 x 380	580 x 1850 x 390
	Unidad exterior	mm	950 x 840 x 412	950 x 1250 x 412	950 x 1250 x 412
Peso unidades int./ext.	Kg		50/75	58/112	60/112
Diámetro tubo gas	Pulg.		5/8"	3/4"	3/4"
Diámetro tubo líquido	Pulg.		3/8"	1/2"	1/2"
Máxima longitud línea frigorífica	m		20	20	20
Máximo desnivel	m		10	10	10

(\*) Incluye resistencia de apoyo de 3.500 W