

20 FANCOIL DE AGUA TIPO CASSETTE
MUND  **CLIMA®**
Serie MUCS-W

- Extremadamente silenciosos
- Máximo confort todo el año
- Mínimo consumo
- Nuevo diseño
- Mando a distancia por infrarrojos
- Ventilador centrífugo
- Filtros de fácil limpieza
- Flujo de aire direccionable


Especificaciones técnicas:

Modelo		MUCS-15W	MUCS-25W	MUCS-30W	MUCS-33W
Código		CL 20 201	CL 20 202	CL 20 203	CL 20 204
Caudal de aire m ³ /h. Velocidad	Alta	800	1.430	1.600	1.860
	Media	610	1.073	1.200	1.395
	Baja	400	715	802	941
Capacidad REFRIGERACIÓN	W	4.640	7.440	8.700	9.570
	Btu/h	15.700	25.400	29.700	32.700
Capacidad CALEFACCIÓN	W	7.490	11.160	12.950	14.600
	Btu/h	25.500	38.100	44.200	49.800
Caudal de agua	l/min	13	21	25	27
Pérdida de carga circuito de agua	Kpa	15	22	14,3	16,5
Nivel sonoro	dB(A)	44	45	46	49
Potencia eléctrica	W	110	110	135	150
Tensión	V-Hz	220V 50Hz			
Condensador	µF	3	3,5	4	4,5
Conexiones agua	pulg.	1"	1"	1"	1"
Peso (máquina / control panel)	Kg	30 / 6,5	30 / 6,5	30 / 6,5	38 / 6,5
Dimensiones:					
Máquina (Ancho x Largo x Alto)	mm	840 x 840 x 240	840 x 840 x 240	840 x 840 x 320	840 x 840 x 320
Panel (Ancho x Largo x Alto)	mm	950 x 950 x 60			

Potencia nominal FRÍO: Temperatura bulbo 27°C. Temperatura bulbo húmedo: 19,5°C.
Entrada agua: 7°C. Salida: 13°C

Potencia nominal CALOR: Temperatura bulbo seco: 21°C.
Entrada de agua: 60°C