



**20 MULTI SPLITS MURALES  
3x1 y 4x1 INVERTER**
**Serie MUPR  
BOMBA DE CALOR**
**MUNDOCLIMA®**

- Compresor Inverter
- 40% Ahorro de energía
- Funciona hasta -10°C
- Filtro biológico anti dolores
- Kit de baja temperatura incorporado
- Control de condensación
- Tratamiento anticorrosión
- Aluminio hidrofílico de larga duración
- Rearme automático
- Mando a distancia por infrarrojos
- Gas R407C "ecológico"



	<b>3x1</b>	<b>4x1</b>
<b>Especificaciones técnicas</b>		
<b>Modelo</b>	<b>MUPR-09X3HN</b>	<b>MUPR-07X4HN</b>
Código	CL 20 088	CL 20 089
Refrigerante y carga	R407C - 2,5 Kg	R407C - 2x1,4 Kg
Capacidad nominal	W 2.500 x 3	1.800 x 4
Capacidad REFRIGERACIÓN	W (1/3 uds) 3.000/7.500	(1/4 uds) 2.600/8.000
Capacidad CALEFACCIÓN	W (1/3 uds) 3.500/8.800	(1/4 uds) 2.800/8.800
Volt-Fases-Frecuencia	V-Hz 230V-50Hz Monof.	230V-50Hz Monof.
Potencia absorbida Refrigeración	W (1/3 uds) 1.000/3.100	(1/4 uds) 900/3.450
Potencia absorbida Calefacción	W (1/3 uds) 1.000/3.300	(1/4 uds) 900/3.200
Máxima potencia absorbida	W 3.300	3.450
Corriente absorbida Refrigeración	A 17	8,2
Corriente absorbida Calefacción	A 17,6	12
Caudal de aire	m <sup>3</sup> /h 450	450
Nivel sonoro unidad interior (H/M/L)(*)	dB(A) 40 / 37 / 34	40 / 37 / 34
Nivel sonoro unidad exterior (H/L)(**)	dB(A) 59 / 50	59 / 50
Dim. ud. interior (Ancho x Alto x Fondo)	mm 770 x 250 x 180	770 x 250 x 180
Dim. ud. exterior (Ancho x Alto x Fondo)	mm 950 x 840 x 420	950 x 840 x 420
Peso uds. interior/exterior	Kg 3x8,5 / 72	4x8,5 / 75
Diámetro tubo gas-líquido	pulg. 3/8"-1/4"	3/8"-1/4"
Máx. long. línea frigorífica/desnivel (***)	m 10 / 5	10 / 5

(\*) Nivel sonoro a máxima velocidad (1 metro distancia); (\*\*) Nivel sonoro a distancia 3 metros (distancia 1 metro según CE)

(\*\*\*) Para otras longitudes ver tabla de carga adicional gas

- **Ahorro de energía:** en las máquinas inverter la velocidad del compresor y el volumen de refrigerante se controlan automáticamente según el ambiente.