

20 ACONDICIONADOR DE RINCONERA MUNDCLIMA®
Serie MUR

- Extremadamente silencioso
- Máximo confort todo el año
- Mínimo consumo
- Funcionamiento programable
- Dimensiones reducidas
- Mando a distancia por infrarrojos
- Compresor rotativo
- Ventiladores tangenciales
- Filtros de fácil limpieza
- Control de descarche exterior


Especificaciones técnicas:

Modelo	MUR-12HN	
Código	CL 20 146	
Gas	R-407C	
Capacidad REFRIGERACIÓN	W	3.500
	Btu/h	12.000
	Kcal/h	3.000
Capacidad CALEFACCIÓN	W	4.000
	Btu/h	13.200
	Kcal/h	3.500
Potencia absorbida Refrigeración	W	1.380
Potencia absorbida Calefacción	W	1.430
Capacidad deshumidificación	Lts/h	1,2
Circulación del aire	m ³ /h	450
Volt-Fases-Frecuencia	V-Hz-Ph	230 - 50 - 1
Nivel sonoro unidad interior*	dB(A)	41
Nivel sonoro unidad exterior**	dB(A)	45 (57)
Dim. ud. interior (Ancho x Alto x Fondo)	mm	716 x 215
Dim. ud. exterior (Ancho x Alto x Fondo)	mm	848 x 540 x 320
Peso uds. interior/externo	Kg	15 / 32
Diámetro tubo gas	pulg.	1/2"
Diámetro tubo líquido	pulg.	1/4"
Máxima longitud línea frigorífica***	mts.	10
Máximo desnivel	mts.	5

(*) Nivel sonoro a máxima velocidad (1 metro de distancia)

(**) Nivel sonoro a distancia 3 metros (distancia 1 metro según CE)

(***) Para longitudes ver tabla de carga adicional gas.

**REVOLUCIONARIO
DISEÑO
RINCONERA**

Dimensiones unidad interior:
