

20 SPLITS DE PARED

Serie MUP-HG "Elegant"

MUNDCLIMA®

- Diseño super compacto
- Mando a distancia ergonómico
- Extremadamente silenciosos
- Tratamiento anticorrosión
- Sólo 5 cables de interconexión en modelos 9 y 12
- Clase A (según modelo)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

BOMBA DE CALOR						
Modelo			MUP-09HG	MUP-12HG	MUP-18HG	MUP-24HG
Código			CL 20 572	CL 20 573	CL 20 574	CL 20 575
Capacidad Refrigeración		W	2740	3640	5570	7000
Capacidad Calefacción		W	2900	3930	5620	7700
Caudal de aire		m³/h	430	550	850	1000
Alimentación		V/Hz	220-240~/50	220-240~/50	220-240~/50	220-240~/50
Potencia absorbida	Refrigeración	W	843	1133	1719	2540
	Calefacción	W	880	1190	1780	2540
Corriente absorbida	Refrigeración	A	4,0	5,5	9,1	13
	Calefacción	A	4,3	5,7	9,5	13
Potencia absorbida máxima		W	1200	1550	2100	2900
Corriente absorbida máxima		A	5,2	6,7	9,1	12,6
Gas refrigerante			R410A	R410A	R410A	R410A
Unidad interior	Dimensiones	mm	210x745x250	210x745x250	312x1095x205	312x1095x205
	Peso neto	Kg	9,5	9,5	15	15
	Nivel sonoro	dBA	26 ~ 38	26 ~ 41	39 ~ 49	39 ~ 49
Unidad exterior	Dimensiones	mm	320x818x540	320x818x540	800x300x690	800x300x690
	Peso neto	Kg	33	35	49	54
	Nivel sonoro	dBA	≤ 50	≤ 50	≤ 52	≤ 55
Diámetro tuberías	Líquido		Ø 1/4"	Ø 1/4"	Ø 1/4"	Ø 3/8"
	Gas		Ø 3/8"	Ø 1/2"	Ø 1/2"	Ø 5/8"
Tensión alimentación		V	198 ~ 253	198 ~ 253	198 ~ 253	198 ~ 253
Superficie adecuada de la habitación		m²	12 ~ 20	14 ~ 22	26 ~ 36	35 ~ 47

Notas:

1. Los datos técnicos son valores estándar calculados a partir de las condiciones de trabajo nominales. Estas especificaciones pueden variar en función de las diferentes condiciones de funcionamiento.
2. Las características técnicas pueden variar sin previo aviso. Consulte la placa de características del aparato.