

20 ACONDICIONADORES DE VENTANA
Serie MUV
CONTROL REMOTO

MUNDOCLIMA

- **Muy silenciosos**
- **Consumo reducido**
- **Diseño estético**
- **Compresor rotativo**
- **Ventilador centrífugo**
- **Filtro de fácil limpieza**
- **3 Velocidades de funcionamiento**
- **Función ventilación con renovación de aire**
- **Modelos calefacción con bomba de calor**
- **Tensión monofásica 220V - 50Hz**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Modelo		MUV-07CN	MUV-12CN	MUV-07HN	MUV-09HN	MUV-12HN	MUV-18HN
Código		CL 20 351	CL 20 353	CL 20 361	CL 20 362	CL 20 363	CL 20 364
Gas		R-407C	R-407C	R-407C	R-407C	R-407C	R-407C
Capacidad REFRIGERACIÓN	W	2.000	3.400	2.000	2.500	3.400	5.100
	Kcal/h	1.764	3.024	1.764	2.268	3.024	4.536
Capacidad CALEFACCIÓN	W	—	—	2.100	2.600	3.500	5.200
	Kcal/h	—	—	1.890	2.394	3.150	4.662
Caudal de aire	m ³ /h	360	500	360	360	500	750
Tensión alimentación	V-Hz	220V - 50Hz					
Potencia absorbida	W	780	1.390	780	970	1.390	2.150
Intensidad absorbida	A	3,6	6,3	3,6	4,5	6,3	11,5
Nivel sonoro	dB(A)	44	52	44	46	52	56
Dimensiones	Ancho	mm	452	570	452	452	570
	Alto	mm	348	405	348	348	405
	Fondo	mm	548	650	548	548	650
Peso	Kg	33	44	33	33	44	68
Carga gas refrigerante	Kg	0,48	0,80	0,48	0,52	0,80	1,35
Mando a distancia infrarrojos		SI	SI	SI	SI	SI	SI