

CL FANCOIL DE PARED

Serie MUP-WF

MUNDCLIMA®

- Equipado de serie con mando a distancia
- Posibilidad de conexión a termostato de pared
- Ventilador tangencial
- El sistema de orientación del aire es manual para la dirección horizontal y motorizado para la distribución en el plano vertical
- Modelos de 2 tubos
- Control remoto inalámbrico incluido



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo		MUP-09-WF	MUP-12-WF	MUP-18-WF
Código		CL 04 312	CL 04 313	CL 04 314
Capacidad REFRIGERACIÓN *	W	2700	3600	4200
Capacidad CALEFACCIÓN **	W	4050	5400	6300
Potencia absorbida	W	50	60	60
Caudal de aire (Máx)	m³/h	550	680	850
Caudal de aire (Min)	m³/h	367	532	616
Tensión de alimentación	V-Hz-Ph	230 - 50 - 1	230 - 50 - 1	230 - 50 - 1
Presión Sonora ***	dB(A)	40	43	48
Caudal de agua	m³/h	0,45	0,6	0,7
Pérdida de carga	Kpa	24	44	45
Dimensiones	mm	845 x 275 x 180	940 x 298 x 200	940 x 298 x 200
Peso Neto	Kg	11	13	13
Conexiones agua	pulg	1/2"	1/2"	1/2"

NOTA: Datos provisionales, consulte nuestra WEB.*

Refrigeración: Temp. Interior 27°C BS 19°C BH. Temp agua 7-12°C; ** Calefacción: Temp. Ambiente 20°C. Temp. Agua 70-60°C

*** Sala reverberante de 90m³ a 1,5 m de distancia y velocidad máxima de ventilación