

CL FANCOIL TIPO CASSETTE

Serie MUCSW-HG

CON RENOVACIÓN DE AIRE

MUNDOCLIMA®

- Extremadamente silenciosos
- Impulsión de aire lateral
- Mínimo consumo
- Nuevo diseño
- Mando a distancia por infrarrojos
- Ventilador centrífugo
- Flujo de aire direccionable
- 2 Tubos
- Posibilidad de conexión maestro/esclavo. Encendiendo una unidad, se encienden todas.
- Control remoto inalámbrico incluido.



Control por cable (opcional CL 92 984)



Control remoto (incluido)




Rejilla de protección en ventilador para evitar intrusiones



Purgadores en entrada y salida de agua



Fácil mantenimiento. El ventilador y el motor pueden desmontarse



Pre-marcado de orificios para la renovación e impulsión de aire

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo		MUCSW-16HG	MUCSW-18HG	MUCSW-21HG	MUCSW-24HG	MUCSW-36HG	MUCSW-48HG	MUCSW-60HG	MUCSW-64HG	
Código		CL 04 403	CL 04 405	CL 04 406	CL 04 407	CL 04 409	CL 04 411	CL 04 413	CL 04 414	
Capacidad REFRIGER.	Total	W	3800	5100	6100	7300	9500	13500	15300	17100
	Sensible	W	2700	3600	4300	5100	6700	9500	10700	12300
Capacidad CALEFACC.		W	4200	5300	6300	8400	10500	14700	23000	25000
Potencia absorbida		W	60	76	90	132	152	220	330	408
Caudal de aire		m ³ /h	680	850	1020	1360	1700	2380	2890	3400
Nivel sonoro (máx.)		dB(A)	42	44	45	47	49	53	57	65
Caudal de agua		l/h	653	877	1049	1255	1634	2322	2640	2720
Pérdida carga batería		Kpa	11	16	18	19	17	22	36	48
Tuberías (entr./salida)		pulg.	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Dimensiones (LxPxH)		mm	580x580x290	701x701x290		811x811x290		960x960x290		
Peso		Kg	24	29,5	29,5	37	37	59	59	59

* Alimentación: 220V-240V/1/50Hz

Potencia nominal FRÍO: Temperatura bulbo 27°C. Temperatura bulbo húmedo: 19,5°C. Entrada agua: 7°C. Salida: 12°C

Potencia nominal CALOR: Temperatura bulbo seco: 20°C. Entrada de agua: 60°C