

19 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO SIN UNIDAD EXTERIOR

MUNDCLIMA

Gama MU-EASY

- Calefacción eléctrica de serie.
- Eliminación automática del agua de condensación.
- Ventilador tangencial.
- Compresor rotativo.
- Funcionamiento nocturno.
- Termostato ambiente.
- Filtro de aire ambiente.
- Panel de control extraíble: se convierte en un mando a distancia



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Modelo	MU-EASY	
Capacidad frigorífica / calorífica	kW	2,05 / 1,40
Potencia absorbida frío / calor	W	775 / 1.400
Capacidad de deshumidificación	l/h	1,0
Alimentación	V-Hz	230-1,50
E.E.R. / C.O.P.		2,65 / 1,00
Clase eficiencia energética frío		A
Clase eficiencia energética calor		G
Velocidad de ventilación	nº	2/2
Caudal de aire frío / calor	m³/h	328-274 / 274
Dimensiones (h x l x p)	mm	693 x 666 x 276
Peso	Kg	39
Nivel Sonoro min. / max.	dbA	36-43/45-54
Resistencia eléctrica	W/h	1.400
Diametro agujero pared	mm	160

INSTALACIÓN:

Solamente necesita practicar dos agujeros en la pared para la evacuación del aire de condensación. Funciona sin unidad exterior.

MU-EASY es ideal para climatización de centros históricos, hoteles, residencias.

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN INCLUIDOS:

- 1 Plantilla de instalación.
- 2 tubos telescópicos Ø162 mm, L = 80 mm.
- 2 Cuellos para pared interior (remate agujeros).
- 2 Tapas para cuellos.
- 2 Rejillas circulares para el exterior.



SILENCIOSO:

- El ventilador es tangencial como en las Split murales.
- Compresor rotativo de última generación.
- Insonorización de alta eficacia.
- Botón para funcionamiento nocturno (baja velocidad).
- Ideal para dormitorios, habitaciones de hoteles, de residencias, hospitales, etc.

DIMENSIONES:

- La profundidad de sólo 27,5 cm permite la colocación adosado a la pared en cualquier ambiente.