

20 ACONDICIONADOR CASSETTE
Serie MUCS
MUNDOCLIMA®

- Modelo 18 “compacto” de 650x 650 mm
- Elevador de agua incluido
- Sistema de control de presión
- Kit de funcionamiento a baja temperatura
- Extremadamente silenciosos
- Funcionamiento programable
- Mando a distancia por infrarrojos
- Filtros de fácil limpieza
- Control de descarche exterior
- Flujo de aire direccionable
- Gas R407C “ecológico”


Especificaciones técnicas:

| Modelo | | MUCS-18C | MUCS-24C | MUCS-41C | MUCS-18H | MUCS-24H | MUCS-41H |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Código | | CL 20 181 | CL 20 182 | CL 20 183 | CL 20 191 | CL 20 192 | CL 20 193 |
| Gas | | R-407C | | | R-407C | | |
| Capacidad REFRIGERACIÓN | W | 5.000 | 7.000 | 12.000 | 5.000 | 7.000 | 12.000 |
| | Btu/h | 18.000 | 24.000 | 41.000 | 18.000 | 24.000 | 41.000 |
| | Kcal/h | 4.500 | 6.000 | 10.350 | 4.500 | 6.000 | 10.350 |
| Capacidad CALEFACCIÓN | W | — | — | — | 5.500 | 7.500 | 12.500 |
| | Btu/h | — | — | — | 19.000 | 26.000 | 43.000 |
| | Kcal/h | — | — | — | 4.750 | 6.500 | 10.750 |
| Potencia absorbida Refrigeración | W | 2.150 | 2.750 | 4.750 | 2.150 | 2.750 | 4.750 |
| Potencia absorbida Calefacción | W | — | — | — | 2.250 | 2.750 | 4.400 |
| Capacidad deshumidificación | Lts/h | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| Circulación del aire | m ³ /h | 680 | 1.180 | 1.860 | 680 | 1.180 | 1.860 |
| Volt-Fases-Frecuencia | V-Hz-Ph | 230-50-1 | | 400-50-3 | 230-50-1 | | 400-50-3 |
| Nivel sonoro unidad interior* | dB(A) | 46 | 47 | 53 | 46 | 47 | 53 |
| Nivel sonoro unidad exterior** | dB(A) | 59 | 60 | 63 | 59 | 60 | 63 |
| Dim. ud. interior (AnchoxLargoxAlto) | mm | 650x650x230 | 950x950x240 | 950x950x320 | 650x650x230 | 950x950x240 | 950x950x320 |
| Dim. ud. exterior (AnchoxAltoxFondo) | mm | 950x700x412 | 950x840x412 | 950x1250x412 | 950x700x412 | 950x840x412 | 950x1250x412 |
| Peso uds. interior/exterior | Kg | 26,5 / 65 | 36 / 75 | 44 / 112 | 26,5 / 65 | 36 / 75 | 44 / 112 |
| Diámetro tubo gas | pulg. | 5/8" | | 3/4" | 5/8" | | 3/4" |
| Diámetro tubo líquido | pulg. | 3/8" | | 1/2" | 3/8" | | 1/2" |
| Máxima longitud línea frigorífica*** | mts. | 20 | | | 20 | | |
| Máximo desnivel | mts. | 15 | | | 15 | | |

(*) Nivel sonoro a máxima velocidad (1 metro de distancia); (**) Nivel sonoro a distancia 3 metros (distancia 1 metro según CE)

(***) Para longitudes ver tabla de carga adicional gas.