

CL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO COLUMNA

Serie MUCO-H4

MUNDOCLIMA®

5 modos de funcionamiento:

La unidad ajusta automáticamente su modo de funcionamiento según las diferentes condiciones medioambientales.



Temporizador 24 horas
Configuración de encendido y apagado a cualquier hora del día (en intervalos de 5 minutos)



Autolimpieza
Tras el apagado, el ventilador interior seguirá en funcionamiento a baja velocidad para secar los componentes interiores, evitar el rocío y posibles problemas de salud a los usuarios.



Autodiagnóstico
Los códigos de error se muestran en la pantalla para facilitar un mantenimiento rápido.



Reloj
La hora se muestra en el mando a distancia.



Bloqueo para niños
Evita que los niños puedan activar o modificar el funcionamiento de la unidad con el mando a distancia.

Refrigeración y calefacción "Turbo"

- Gran caudal de aire
- Rapidez en refrigerar y calentar



Función anti-frío
La unidad interior no descargará aire en invierno si no está lo suficientemente caliente.



Función turbo
Funcionamiento a alta potencia para alcanzar el grado de confort óptimo (frío o calor) en poco tiempo.



Función memoria
La unidad recordará su configuración si se produce un fallo en el suministro eléctrico para volver a su funcionamiento previo una vez restablecido el suministro.



Función anti-hielo inteligente
Función antihielo inteligente cuando las condiciones lo requieren. Mejora la eficiencia y ahorra energía.



Calentador eléctrico auxiliar
El calentador auxiliar mejora notablemente la capacidad calorífica y supone un ahorro energético.



Ventilación con aire fresco (opcional) La unidad puede aportar un porcentaje de aire fresco para satisfacer la necesidad de aire.



MODELO			MUCO-48-H4	MUCO-60-H4
Código			CL 20 398	CL 20 399
Función			Frío/Calor	Frío/Calor
Capacidad	Frío	W	12200	15400
	Calor	W	14500	18800
EER/C.O.P.			2.61 / 2.90	2.51 / 2.91
Alimentación			3F/380-415V/50Hz	3F/380-415V/50Hz
Potencia absorbida	Frío	W	4720	6190
	Calor	W	5050	6530
Corriente nominal	Frío	A	8.03	10.5
	Calor	A	8.59	11
Caudal de aire	Interior	m ³ /h	1800	2000
UNIDAD INTERIOR				
Potencia acústica (SH/H/M/L)	Interior	dB(A)	52/50/48/46	54/52/50/47
Dimensiones (unidad)	AnxAIxPr	mm	581x1870x395	581x1870x395
Peso neto	Interior	kg	60	63
UNIDAD EXTERIOR				
Potencia acústica	Exterior	dB(A)	59	63
Conexión de tubos	Gas	mm (pulg)	Ø19 (3/4")	Ø19 (3/4")
	Líquido	mm (pulg)	Ø12 - 1/2"	Ø12 - 1/2"
Dimensiones (unidad)	AnxAIxPr	mm	1032x1250x412	1032x1250x412
Peso neto	Exterior	kg	105	117

Aviso: 1. Los datos y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
2. Los valores de nivel sonoro corresponden a valores obtenidos en cámara anecoica.