

## 20 CLIMATISEUR COLONNE

### Série «MUCO-H4»

MUND  CLIMA®

#### 5 modes de fonctionnement:

L'unité s'adapte automatiquement aux différentes conditions environnementales.

#### Réfrigération / Chauffage "Turbo"

- Grand débit d'air
- Fonction rapide de réfrigération / chauffage



**Fonction minuterie 24h**  
La minuterie peut être réglée pour la mise en marche et arrête à toutes heures (dans intervalles de 5 min.)



**Nettoyage automatique**  
Après avoir éteint l'unité, le ventilateur continuera de fonctionner pour sécher les éléments intérieurs et éviter la rosée et de possibles problèmes pour la santé de l'utilisateur.



**Autodiagnostic**  
Les codes d'erreur sont montrés à l'écran pour faciliter une maintenance rapide.



**Horloge**  
L'heure est montrée sur la télécommande.



**Sécurité enfants**  
La sécurité évite que les enfants démarrent ou contrôlent l'unité avec la télécommande.



**Fonction anti-froid**  
L'unité intérieure ne déchargera pas d'air en hiver s'il n'est pas suffisamment chaud.



**Opération turbo**  
Maximisation de la capacité de réfrigération/chauffage pour rapidement atteindre un confort absolu.



**Fonction mémoire**  
En cas de panne de courant, l'unité redémarrera automatiquement avec la dernière fonction quand la tension électrique se remettra à fonctionner.



**Dégivrage intelligent**  
Fonction de dégivrage automatique si nécessaire. Meilleure efficacité et économie d'énergie.



**Réchauffeur électrique auxiliaire**  
Le réchauffeur auxiliaire augmente notablement la capacité de chauffage et économise de l'énergie.



**Ventilation d'air frais (optionnel)**  
L'unité peut apporter de l'air frais pour atteindre le confort maximal.



MODÈLE			MUCO-48-H4	MUCO-60-H4
Code			<b>CL 20 398</b>	<b>CL 20 399</b>
Fonction			Réfrigération / Chauffage	Réfrigération / Chauffage
Capacité	Réfrigér.	W	12200	15400
	Chauffage	W	14500	18800
EER/C.O.P.		W/W	2.61 / 2.90	2.51 / 2.91
Alimentation		Ph,V,Hz	3Ph,380-415V,50Hz	3Ph,380-415V,50Hz
Puissance absorbée	Réfrigér.	W	4720	6190
	Chauffage	W	5050	6530
Courant nominal	Réfrigér.	A	8.03	10.5
	Chauffage	A	8.59	11
Débit d'air	Réfrigér.	m <sup>3</sup> /h	1800	2000
<b>UNITÉ INTÉRIEURE</b>				
Niveau sonore	Intérieur	dB(A)(SH/H/M/L)	52/50/48/46	54/52/50/47
Dimensions (unité)	LaxHaxPr	mm	581x1870x395	581x1870x395
Poids net	Intérieur	kg	60	63
<b>UNITÉ EXTÉRIEURE</b>				
Niveau sonore	Extérieur	dB(A)	59	63
Tuyau de connexion	Gaz	mm	φ19	φ19
	Liquide	mm	φ12	φ12
Dimensions (unité)	LaxHaxPr	mm	1032x1250x412	1032x1250x412
Poids net	Extérieur	kg	105	117