

## 20 ACONDICIONADORES DE CONDUCTO MUNDCLIMA® Serie MUC HF BAJA SILUETA

- Funcionamiento silencioso
- Baja silueta
- Incluye mando por infrarrojos para control remoto
- 3 Velocidades de funcionamiento
- Ideal para habitaciones, hoteles, oficinas, etc.
- Instalación sencilla
- Mando por cable opcional
- Filtro opcional
- Embocadura circular opcional



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Modelo		MUC 18 HF	MUC 24 HF	MUC 30 HF	MUC 36 HF	MUC 30HFT	MUC 48 HFT	MUC 60 HFT
Código		CL 20 613	CL 20 614	CL 20 615	CL 20 616	CL 20 619	CL 20 617	CL 20 618
Gas		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Capacidad REFRIGERACIÓN	W	5.275	7.034	8.792	10.551	8.792	14.068	17.585
	BTU/h	18.000	24.000	30.000	36.000	30.000	48.000	60.000
	Kcal/h	4.537	6.049	7.561	9.074	7.561	12.098	15.123
Capacidad CALEFACCIÓN	W	6.155	8.009	9.380	11.723	9.380	15.533	19.930
	BTU/h	19.000	27.300	32.000	38.000	32.000	52.000	68.000
	Kcal/h	5.293	6.888	8.067	10.082	8.067	13.358	17.140
Potencia abs. Refrigeración	W	1.900	2.560	3.250	3.750	3.250	4.700	6.000
Potencia abs. Calefacción	W	1.900	2.500	3.250	3.720	3.250	4.900	6.000
Capacidad deshumidificación	Lts/h	1,9	2,4	3	3,6	3	4,6	6
Caudal de aire	m <sup>3</sup> /h	1.160	1.460	2.070	2.070	2.070	2.400	2.800
Presión estática	Pa	40	40	70	70	70	70	100
Volt-Fases-Frecuencia	V-Hz-Ph	230-50-1	230-50-1	230-50-1	230-50-1	400-50-3	400-50-3	400-50-3
Nivel Sonoro unidad interior	dB(A)	38	42	44	44	44	44	46
Nivel Sonoro unidad exterior	dB(A)	48	52	55	57	55	57	57
Dimensión unidad interior	mm	1.000 x 298 x 800			1.350 x 298 x 800			1350x320x800
Dimensión unidad exterior	mm	845x695x335	895x860x330	990 x 960 x 360			940 x 1.245 x 340	
Peso unidad interior	Kg	29	29	35	35	35	50	50
Peso unidad exterior	Kg	52	75	103	103	103	110	110
Diámetro tubo gas	pulg	1/2	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Diámetro tubo líquido	pulg	1/4	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Máxima longitud	m	25	30	30	30	30	50	50
Máximo desnivel	m	15	15	20	20	20	30	30