

20 ACONDICIONADORES DE CONDUCTO Serie MUCR HF INVERTER DC

MUNDOCLIMA®


- Funcionamiento silencioso
- Baja silueta
- Incluye mando por infrarrojos para control remoto
- 3 Velocidades de funcionamiento
- Ideal para habitaciones, hoteles, oficinas, etc.
- Instalación sencilla
- Gran ahorro de energía
- Mando por cable opcional
- Filtro opcional
- Embocadura circular opcional


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

| Modelo | MUCR 18 HF | MUCR 24 HF | MUCR 30 HF | MUCR 36 HF | MUCR 48 HF | MUCR 60 HF |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Código | CL 20 663 | CL 20 664 | CL 20 665 | CL 20 666 | CL 20 667 | CL 20 668 |
| Gas | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Capacidad REFRIGERACIÓN | W BTU/h Kcal/h | 5.275 18.000 4.537 | 7.034 24.000 6.049 | 8.792 30.000 7.561 | 10.551 36.000 9.074 | 14.068 48.000 12.098 |
| Capacidad CALEFACCIÓN | W BTU/h Kcal/h | 6.155 19.000 5.293 | 8.009 27.300 6.888 | 9.380 32.000 8.067 | 11.723 38.000 10.082 | 15.533 52.000 13.358 |
| Potencia abs. Refrig. (Mín./Máx.) | W | 817/1.780 | 1.090/2.374 | 1.363/2.968 | 1.635/3.561 | 2.180/4.748 |
| Potencia abs. Calef. (Mín./Máx.) | W | 764/1.676 | 1.018/2.434 | 1.273/3.043 | 1.527/3.351 | 2.036/4.469 |
| Capacidad deshumidificación | Lts/h | 1,9 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,6 |
| Caudal de aire | m³/h | 1.160 | 1.460 | 2.070 | 2.070 | 2.400 |
| Presión estática | Pa | 40 | 40 | 70 | 70 | 100 |
| Volt-Fases-Frecuencia | V-Hz-Ph | 230-50-1 | 230-50-1 | 230-50-1 | 230-50-1 | 400-50-3 |
| Nivel Sonoro unidad interior | dB(A) | 38 | 42 | 44 | 44 | 46 |
| Nivel Sonoro unidad exterior | dB(A) | 48 | 52 | 55 | 57 | 57 |
| Dimensión unidad interior | mm | 1000x298x800 | 1000x298x800 | 1350x298x800 | 1350x298x800 | 1350x320x800 |
| Dimensión unidad exterior | mm | 845x695x335 | 895x860x330 | 990x960x360 | 990x960x360 | 940x1.245x340 |
| Peso unidad interior | Kg | 29 | 29 | 35 | 35 | 50 |
| Peso unidad exterior | Kg | 52 | 75 | 103 | 103 | 110 |
| Diámetro tubo gas | pulg | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
| Diámetro tubo líquido | pulg | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Máxima longitud | m | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 |
| Máximo desnivel | m | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 |