

20 KANALSPLITGERÄT - HOHE LEISTUNG

Serie «MUCH-H4»

MUNDOCLIMA[®]



- Temperatur-Dualsensor.
- Korrosionsgeschützter Wärmetauscher. Einfache Reinigung und minimaler Leistungsrückgang mit der Zeit.
- Optimales Luftstromdesign zur Effizienzsteigerung des Lüfters und Minimierung von Betriebsgeräuschen.
- Verstellbare Luftein- und ausgangslamellen und Kondenswasserleitung zur Anpassung an allen Installationsbedingungen.



Motor höher Qualität



Maximaler Schutz



Hoher ESP



Vereinfachte Wartung

MODELL				MUCH-20-H4	MUCH-25-H4	MUCH-30-H4	MUCH-40-H4 *
Bestellnr.				CL 20 681	CL 20 682	CL 20 683	CL 20 684
Leistung	Kühlung	kW	20	24.5	30	39.5	
		Btu/h	68200	83597	102364	134780	
	Heizung	kW	22	27.5	33	42	
		Btu/h	75067	93834	112601	143310	
EER/C.O.P.		W/W	2.38/3.14	2.5/3.06	2.4/3.14	2.50/3.00	
Stromversorgung		Ph/V/Hz	3/380-415/50	3/380-415/50	3/380-415/50	3/380-415/50	
Leistungsaufnahme	Kühlung	kW	8.4	9.8	12.1	15.8	
	Heizung	kW	7.0	9.0	10.5	14.0	
Stromstärke	Kühlung	A	15.3	22.2	23.4	30	
	Heizung	A	13.2	21.2	22.6	26.6	
Kältemittelfüllinhalt		kg	5.3	6.7	9.5	12	
Inneneinheit	Luftmenge		CFM	2354	2825	3237	4120
			m ³ /h	4000	4800	5500	7000
	Vefügbarer Druck	Nennwert	Pa	200	110	110	150
		Regelbereich	Pa	100-300	30-250	50-250	50-300
	Schalldruckpegel		dB(A)	56	54	57	58
	Abm. (BrxTixHö)	Einheit	mm	1463x799x389	1500x1000x500	1500x1000x500	1700x100x650
		Verpackung	mm	1546x886x485	1840x1230x688	1840x1230x688	1893x1463x850
Nettogewicht / Bruttogewicht		kg	86/109	150x200	156/206	215/265	
Außeneinheit	Schalldruckpegel		dB(A)	65	66	67	69
			Abm. (BrxTixHö)	Einheit	mm	1150x360x1350	1150x360x1600
	Verpackung	mm		1320x505x1490	1320x505x1745	1165x983x1965	1373x983x1965
	Nettogewicht / Bruttogewicht		kg	158/174	185/200	227/248	293/316
Verbindungsleitung	Außen-durchmesser	Flüssigkeit	Zoll(mm)	φ3/8(9.52)	φ3/8(9.52)	φ1/2(12.7)	φ5/8(15.9)
		Gas	Zoll(mm)	φ3/4(19.05)	φ1(25.4)	φ9/8(28.6)	φ9/8(28.6)
	Max. Entfernung	Höhe	m	30	30	30	30
		Länge	m	50	50	50	50

* Verfügbarkeit bitte anfragen.