

20 SPLIT MURAL 1 x 1
Serie MUP HI

MUNDOCLIMA[®]

- Clase energética A
- Bajo nivel sonoro
- Reducidas dimensiones
- Fácil instalación



SÓLO
24^{dB}

2 años
GARANTÍA
TOTAL

MODELOS
BOMBA CALOR

REFRIGERANTE
R-410A
RESPECTA EL MEDIO AMBIENTE

Modelo		MUP-09 HI	MUP-12 HI	MUP-18 HI	MUP-24 HI
Código		CL 20 702	CL 20 703	CL 20 704	CL 20 705
Capacidad Refrigeración	BTU/h	9.200	12.000	18.000	24.200
	W	2.700	3.500	5.200	7.100
Capacidad Calefacción	BTU/h	10.000	13.000	20.400	26.600
Capacidad Calefacción	W	2.850	3.800	6.000	7.800
Alimentación	V / Hz / Ph	220-240 / 50 / 1	220 / 50 / 1	220 / 50 / 1	220 / 50 / 1
Potencia consumida Refrigeración	W	840	1.090	1.615	2.200
Potencia consumida Calefacción	W	790	1.050	1.650	2.210
E.E.R.	W/W	3,21	3,21	3,22	3,22
C.O.P.	W/W	3,61	3,62	3,64	3,53
Presión sonora ud. interior	dB(A)	24/27/30	24/27/30	27/30/33	33/36/46
Potencia sonora ud. interior (B/M/A)	dB(A)	34/37/40	34/37/40	37/40/43	43/46/50
Nivel sonoro exterior	dB(A)	49	49	56	58
Caudal de aire	m ³ /h	320/400/450	380/450/500	650/700/850	880/980/1100
Capacidad deshumidificación	l/h	0,8	1,2	2,4	2,30
Dimensiones Unidad Interior	mm	800 x 290 x 196	800 x 290 x 196	860 x 292 x 205	1.080x330x220
Dimensiones Unidad Exterior	mm	600 x 480 x 250	700 x 540 x 255	910 x 690 x 370	845 x 680 x 310
Peso Neto Unidad Interior	Kg	10	10	12	15
Peso Neto Unidad Exterior	Kg	26	26	50	60
Precarga de gas	m	4	4	4	4
Carga adicional	g/m	15	15	35	50
Máximo desnivel entre unidades	m	5	10	15	15
Máxima distancia entre unidades	m	10	20	25	25
Temperatura de funcionamiento	°C	-8<T<48	-8<T<48	-8<T<48	-8<T<48
Tubería líquido	Pulg.	6,35(1/4")	6,35(1/4")	6,35(1/4")	9,52 (3/8")
Tubería gas	Pulg.	9,52(3/8")	12,70 (1/2")	12,70 (1/2")	15,88 (5/8")