


CL
WALL SPLIT 1 x 1
MUP-HJ “Silver Cristal” Series
MUNDCLIMA®

- A Class Energy Efficiency
- Low noise
- Compact Design
- Easy to install


MODELS
HEAT PUMP

REFRIGERANT
R-410A ENVIRONMENT FRIENDLY

Energía		Aire-Acondicionado
SALVADOR ESCODA S.A.		MUNDCLIMA
		MUP-12HJ CL20713
Mayor eficiencia		A
Menor eficiencia		
Consumo de energía anual Kwh en modo frío (El consumo depende de cómo se use el aparato y del clima)		564.5
Producción de frío KW		3.50
Ratio de eficiencia energética		3.21
Tipo		Sólo frío Frío+calor Aire frío Agua fría
Producción de calor		KW 3.80
Opciones de calor		A B C D E F G
Ruido (dB(A) 1m)		
Para más información lea el folleto del producto		RoHS
Norma EN 14111 Aire acondicionado Directiva Comunitaria sobre etiqueta energética 2002/31/EC		

Energía		Aire-Acondicionado
SALVADOR ESCODA S.A.		MUNDCLIMA
		MUP-18HJ CL20714
Mayor eficiencia		A
Menor eficiencia		
Consumo de energía anual Kwh en modo frío (El consumo depende de cómo se use el aparato y del clima)		803.5
Producción de frío KW		5.20
Ratio de eficiencia energética		3.22
Tipo		Sólo frío Frío+calor Aire frío Agua fría
Producción de calor		KW 6.00
Opciones de calor		A B C D E F G
Ruido (dB(A) 1m)		56
Para más información lea el folleto del producto		RoHS
Norma EN 14111 Aire acondicionado Directiva Comunitaria sobre etiqueta energética 2002/31/EC		

Model		MUP-12 HJ	MUP-18 HJ
Part No.		CL 20 713	CL 20 714
Cooling Capacity	W BTU/h	3.500 12.000	5.200 18.000
Heating Capacity	W BTU/h	3.800 13.000	6.000 20.400
Power supply	V/Hz/Ph	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1
Power consumption Cooling	W	1.090	1.615
Power consumption Heating	W	1.065	1.650
E.E.R.	W/W	3.21	3.22
C.O.P.	W/W	3.62	3.64
Noise level Indoor unit (L/M/H)	dB(A)	24/27/30	27/30/33
Noise power Outdoor unit (L/M/H)	dB(A)	34/37/40	37/40/43
Outdoot noise level	dB(A)	52	56
Air flow	m³/h	380/450/500	650/700/850
Dehumidification	l/h	1.2	2.2
Indoor unit dimensions	mm	800 x 290 x 186	860 x 293 x 203
Outdoor unit dimensions	mm	790 x 540 x 245	845 x 680 x 310
Net weight Indoor unit	Kg	10	11
Net weight Outdoot unit	Kg	40.5	55
Gas pre-charge	m	4	4
Extra charge	g/m	15	35
Maximum uneveness between units	m	5	10
Maximum distance between units	m	10	20
Working temperature	°C	-8<T<48	-8<T<48
Liquid pipe	inch	1/4"	1/4"
Gas pipe	inch	1/2"	1/2"