

## 20 SPLIT DE PARED 1 x 1

### Serie MUP-HJ "Silver Cristal"

MUND<sup>CLIMA</sup>

- Clase energética A
- Bajo nivel sonoro
- Reducidas dimensiones
- Fácil instalación
- Frontal tipo espejo
- Ideal instalaciones lujo



MODELOS  
BOMBA CALOR

REFRIGERANTE  
R-410A  
RESPECTA EL MEDIO AMBIENTE

| Energía                                                    |                                          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| SALVADOR ESCODA S.A. Aire-Acondicionado                    |                                          |
| MUND <sup>CLIMA</sup> MUP-12HJ CL20713                     |                                          |
| Mayor eficiencia                                           | A                                        |
| Menor eficiencia                                           | G                                        |
| Consumo de energía anual Kwh en modo frío                  | 564.5                                    |
| Producción de frío KW                                      | 3.50                                     |
| Ratio de eficiencia energética                             | 3.21                                     |
| Tipo                                                       | Sólo frío Frio+calor Aire frío Agua fría |
| Producción de calor KW                                     | 3.80                                     |
| Opciones de calor                                          | A B C D E F G                            |
| Ruido                                                      | 52                                       |
| Para más información, lee el folleto del producto          |                                          |
| Norma EN 14111 Aire-acondicionado                          |                                          |
| Directiva Comunitaria sobre etiqueta energética 2002/91/EC |                                          |
| RoHS                                                       |                                          |

| Energía                                                    |                                            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| SALVADOR ESCODA S.A. Aire-acondicionado                    |                                            |
| MUND <sup>CLIMA</sup> MUP-18HJ CL20714                     |                                            |
| Mayor eficacia                                             | A                                          |
| Menor eficacia                                             | G                                          |
| Consumo de energía anual Kwh en modo refrigeración         | 803.5                                      |
| Producción de frío KW                                      | 5.20                                       |
| Ratio de eficiencia energética                             | 3.22                                       |
| Tipo                                                       | Sólo frío Frio + calor Aire frío Agua fría |
| Producción de calor KW                                     | 6.00                                       |
| Opciones de calor                                          | A B C D E F G                              |
| Bruit                                                      | 56                                         |
| Para más información, lee el folleto del producto          |                                            |
| Norma EN 14111 Aire-acondicionado                          |                                            |
| Directiva Comunitaria sobre etiqueta energética 2002/91/EC |                                            |
| RoHS                                                       |                                            |

| Modelo                               |         | MUP-12 HJ        | MUP-18 HJ        |
|--------------------------------------|---------|------------------|------------------|
| Código                               |         | CL 20 713        | CL 20 714        |
| Capacidad Refrigeración              | W       | 3.500            | 5.200            |
|                                      | BTU/h   | 12.000           | 18.000           |
| Capacidad Calefacción                | W       | 3.800            | 6.000            |
|                                      | BTU/h   | 13.000           | 20.400           |
| Alimentación                         | V/Hz/Ph | 220-240 / 50 / 1 | 220-240 / 50 / 1 |
| Potencia consumida Refrigeración     | W       | 1.090            | 1.615            |
| Potencia consumida Calefacción       | W       | 1.065            | 1.650            |
| E.E.R.                               | W/W     | 3,21             | 3,22             |
| C.O.P.                               | W/W     | 3,62             | 3,64             |
| Presión sonora ud. interior (B/M/A)  | dB(A)   | 24/27/30         | 27/30/33         |
| Potencia sonora ud. exterior (B/M/A) | dB(A)   | 34/37/40         | 37/40/43         |
| Nivel sonoro exterior                | dB(A)   | 52               | 56               |
| Caudal de aire                       | m³/h    | 380/450/500      | 650/700/850      |
| Capacidad deshumidificación          | l/h     | 1,2              | 2,2              |
| Dimensiones Unidad Interior          | mm      | 800 x 290 x 186  | 860 x 293 x 203  |
| Dimensiones Unidad Exterior          | mm      | 790 x 540 x 245  | 845 x 680 x 310  |
| Peso Neto Unidad Interior            | Kg      | 10               | 11               |
| Peso Neto Unidad Exterior            | Kg      | 40,5             | 55               |
| Precarga de gas                      | m       | 4                | 4                |
| Carga adicional                      | g/m     | 15               | 35               |
| Máximo desnivel entre unidades       | m       | 5                | 10               |
| Máxima distancia entre unidades      | m       | 10               | 20               |
| Temperatura de funcionamiento        | °C      | -8 < T < 48      | -8 < T < 48      |
| Tubería líquido                      | Pulg.   | 1/4"             | 1/4"             |
| Tubería gas                          | Pulg.   | 1/2"             | 1/2"             |