

CL SPLIT DE PARED 1 x 1
Serie MUP-HK2

MUNDOCLIMA[®]

- Funciona hasta -7°C
- Filtro biológico antiolores
- Modo nocturno
- Rearme automático
- Reducidas dimensiones



Energía	
<small>Atm.-Asociación</small> <small>SALVADOR ESCODA S.A.</small>	
<small>MUNDOCLIMA</small> MUP-12HK2 <small>CLIMA</small>	
<small>Mayor eficiencia</small> 	A
<small>Motor eficiente</small> Consumo de energía anual kWh en modo frío	525
Producción de frío kW Ratio de eficiencia energética	3,45 3,29
Tipo Filtro-cámbi Aire frío Agua fría	— — — —
Producción de calor kW	3,62
Opciones de calor Ruido	A a c d e f g 52
<small>Para más información lee el folleto del producto marca de MUP marca de MUNDOCLIMA Marca de eficiencia energética europea ENEC</small>	
<small>RoHS</small>	



Modelo			MUP-12HK2
Codigo			CL 20 993
Alimentación		V-Hz	220-240/50
Calefacción	Capacidad	W	3223
	Consumo	W	1000
	Corriente nominal	A	4,42
	COP		3,62
Refrigeración	Capacidad	W	3516
	Consumo	W	973
	Corriente nominal	A	4,32
	EER		3,21
Máximo consumo		W	1450/1400
Máxima corriente		A	6.3/6.1
Corriente de arranque		A	23
Unidad interior	Caudal de aire (Turbo/Hi/Mi/Lo)	m ³ /h	500/400/330/280
	Capacidad deshumidificación	(L/h)	1,0
	Nivel sonoro (Hi/Me/Lo)	dB(A)	38/35/32
	Dimens. (Ancho x Alto x Fondo)	mm	790x265x170
	Peso neto	Kg	9
Unidad exterior	Nivel sonoro	dB(A)	52
	Dimens. (Ancho x Alto x Fondo)	mm	798x540x320
	Peso neto	Kg	35
	Carga de Gas	Kg	0,84
Tubería	Tubería de liquido	mm	1/4"
	Tubería de gas	mm	3/8"
	Máxima longitud tuberías	m	20
	Máximo desnivel tuberías	m	10
Temperaturas de funcionamiento		°C	-7/43°C