


CL SPLIT DE PARED 1x1 INVERTER

Serie MUPR-HG2

MUNDOCLIMA

- Compresor Inverter DC
- 40% Ahorro de energía
- Modo Turbo
- Funciona hasta -10°C
- Filtro biológico antiolores
- Modo nocturno
- Tratamiento anticorrosión
- Aluminio hidrofílico de larga duración
- Rearme automático
- Mando a distancia por infrarrojos



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

| Modelo | MUPR-12HG2 | |
|--|-------------------|---------------------|
| Código | CL 20 994 | |
| Capacidad REFRIGERACIÓN | W | 3.800/3.500/1.220 |
| | Btu/h | 12.970/12.000/4.172 |
| Capacidad CALEFACCIÓN | W | 4.400/4.000/1.310 |
| | Btu/h | 14.660/13.650/4.480 |
| Potencia absorbida Refrigeración | W | 1.560/1.060/295 |
| Potencia absorbida Calefacción | W | 1.420/1.100/330 |
| Clasificación energética | A/A | |
| Caudal de aire | m ³ /h | 600 |
| Volumen Deshumidificación | l/h | 1.6 |
| Tensión Alimentación | V/Ph/Hz | 220-240V |
| Presión sonora ud. interior H/M/L (*) | dB(A) | 37/33/24 |
| Potencia sonora ud. interior H/M/L (*) | dB(A) | 47/43/34 |
| Presión sonora ud. exterior H/M/L (*) | dB(A) | 54/52/50 |
| Potencia sonora ud. exterior H/M/L (*) | dB(A) | 64/62/60 |
| Gas y Carga | R410A / 1.15 | |
| Precarga de Gas | g/m | 4 |
| Carga adicional de Gas | m | 15 |
| Dim. ud. int. (Ancho x alto x fondo) | mm | 845x275x180 |
| Dim. ud. ext. (Ancho x alto x fondo) | mm | 848x260x540 |
| Peso unidad interior/exterior | Kg | 11/36 |
| Distancia máxima entre unidades | Alto(m) | 5 |
| | Largo (m) | 10 |
| Diámetro tubo gas | Pulgadas | 1/4" |
| Diámetro tubo líquido | Pulgadas | 3/8" |

(*) Nivel sonoro a máxima velocidad (1 metro de distancia)

AHORRO DE ENERGÍA: En las máquinas inverter la velocidad del compresor y el volumen de refrigerante se controlan automáticamente según el ambiente.