

# MUNDOCLIMA®

## ACONDICIONADOR MURAL

# Titanium Plus



Menor consumo de energía



Bajo nivel sonoro



Regulación precisa de la temperatura

### MUPR-12-HG3 TITANIUM PLUS

<b>Código</b>	—	CL 20 995	
<b>Function</b>	—	REFRIGERACIÓN	CALEFACCIÓN
<b>Capacidad</b>	W	3960/3530/600	5130/4260/600
<b>Consumo</b>	W	1450/1100/220	1550/1180/220
<b>Consumo Máximo</b>	W	1550	1650
<b>Corriente Máxima</b>	A	6.5	7.8
<b>Frecuencia de compresor (Hz)</b>	W	90/70/15	90/75/15
<b>Tensión de Alimentación</b>	V-Hz-Ph	230-50-1	
<b>Caudal de aire</b>	m3/h	560/410/300	
<b>Capacidad de deshumidificación</b>	l/h	1.5	
<b>EER/C.O.P. (W/W)</b>	W/W	3.21/3.61	
<b>Clase Energética</b>	—	A/A	
<b>Unidad Interior</b>	<b>Modelo de unidad</b>	—	UI20995
	<b>Velocidad motor</b>	r/min	1150/950/750
	<b>Presión sonora</b>	dB/(A)	37/31/25
	<b>Dimensiones</b>	mm	770x283x201
	<b>Peso neto</b>	—	9
<b>Unidad Exterior</b>	<b>Model of outdoor</b>	—	UE20995
	<b>Marca compresor</b>	—	MITSUBISHI
	<b>Modelo Compresor</b>	—	KNB092FHBCM
	<b>Caudal aire</b>	m3/h	1600
	<b>Presión Sonora</b>	dB(A)	52
	<b>Dimensiones</b>	mm	658x550x275
	<b>Peso neto</b>	Kg	30
	<b>Refrigerante y carga</b>	Kg	R410A/0.96
<b>Precarga de gas</b>	m	5	
<b>Carga de gas adicional</b>	gr/m	15	
<b>Tuberías</b>	<b>Líquido</b>	mm	Ø6(1/4 <sup>''</sup> )
	<b>Gas</b>	mm	Ø9.52(3/8 <sup>''</sup> )
<b>Máxima distancia</b>	<b>Desnivel</b>	m	5
	<b>Longitud</b>	m	15