

20 SPLIT DE PARED 1 x 1
Serie MUP-HK3

MUNDOCLIMA

- Funciona hasta -7°C
- Filtro biológico antiolores
- Modo nocturno
- Rearme automático
- Reducidas dimensiones



Energía		Aire-Acondicionado	
SALVADOR ESCODA S.A.		MUNDOCLIMA	
		MUP-12HK2 CL20996	
<p>Mayor eficiencia</p> <p>A B C D E F G</p> <p>Menor eficiencia</p>		<p>A</p>	
Consumo de energía anual Kwh en modo frío		525	
Producción de frío KW		3.45	
Ratio de eficiencia energética		3.29	
Tipo		<input type="checkbox"/> Sólo frío <input checked="" type="checkbox"/> Frío+calor <input type="checkbox"/> Aire frío <input type="checkbox"/> Agua fría	
Producción de calor		KW 3.62	
Opciones de calor		A B C D E F G	
Ruido		52	
<p>Para más información lea el folleto del producto</p> <p>Norma EN 14511 Aire acondicionado</p> <p>Directiva Comunitaria sobre etiqueta energética 2002/91/EC</p>		<p>RoHs</p>	

Modelo		MUP-12HK3	
Codigo		CL 20 996	
Alimentación		V-Hz	220-240/50
Calefacción	Capacidad	W	3223
	Consumo	W	1000
	Corriente nominal	A	4,42
	COP		3,62
Refrigeración	Capacidad	W	3516
	Consumo	W	973
	Corriente nominal	A	4,32
	EER		3,21
Máximo consumo		W	1450/1400
Máxima corriente		A	6.3/6.1
Corriente de arranque		A	23
Unidad interior	Caudal de aire (Turbo/Hi/Mi/Lo)	m³/h	500/400/330/280
	Capacidad deshumidificación	(L/h)	1,0
	Nivel sonoro (Hi/Me/Lo)	dB(A)	38/35/32
	Dimens. (Ancho x Alto x Fondo)	mm	790x265x177
	Peso neto	Kg	9
Unidad exterior	Nivel sonoro	dB(A)	52
	Dimens. (Ancho x Alto x Fondo)	mm	798x540x320
	Peso neto	Kg	35
	Carga de Gas	Kg	0,84
Tubería	Tubería de liquido	mm	1/4"
	Tubería de gas	mm	3/8"
	Máxima longitud tuberías	m	20
	Máximo desnivel tuberías	m	10
Temperaturas de funcionamiento		°C	-7/43°C