

**REFROIDISSEURS D'EAU**
MUEN HG Digital Scroll

- Compresseur Digital Scroll Copeland
- Économie supérieure au système Inverter
- Fonctionnement silencieux
- Sans kit hydronique
- Système modulaire



30 kW



65 kW

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Modèle			MUEN 30 HG	MUEN 65 HG
Code			CL 25 604	CL 25 605
Capacité RÉFRIGÉRATION	kW		30	65
	USRT		8,5	18,5
Capacité CHAUFFAGE	kW		32	69
	USRT		9,1	19,6
Alimentation		V-ph-Hz	380-3-50	380-3-50
Réfrigération	Puissance consommée	kW	10	21,5
	Courrant consommé	A	17,3	18,7 x 2
Chauffage	Puissance consommée	kW	9,8	24
	Courrant consommé	A	17	18,4 x 2
Compresseur	Type		Digital Scroll	Digital Scroll
	Cantité	n°	1 variable + 1 fixe	1 variable + 3 fixes
Réfrigérant	Type		R410A	R410A
	Charge	Kg	7	14
Échangeur d'eau	Type		Plaques	Plaques
	Débit d'eau	m³/h	5,2	11,2
		Gph	22,9	49,3
	Perte de charge	kPa	29,4	29,4
	Pression maximal de travail	MPa	1	1
	Diamètre tuyaux	mm	DN100	DN100
Échangeur côté condensation	Type		Ailettes aluminium	Ailettes aluminium
	Débit d'air	m³/h	11000	22000
	Consommation ventilateur	kW	0,67	0,67 x 2
Dimensions	Longueur x Largeur x Hauteur	mm	1514 x 850 x 1820	2492 x 850 x 1820
Dimensions emballage	Longueur x Largeur x Hauteur	mm	1620 x 1034 x 2041	2612 x 1034 x 2041
Poids net		Kg	440	700
Niveau acoustique		dB(A)	58	60

* Les capacités nominales sont basées sur les conditions suivantes:

Réfrigération: Température de l'eau 12°C/7°C. Température extérieure: DB/WB 35°C/24°C

Chauffage: Température de l'eau 40°C/45°C. Température extérieure: DB/WB 7°C/6°C