

10 DÉSHUMIDIFICATEURS

MUND[®]CLIMA

MH 10

- Contrôle manuel
- Indicateur de réservoir plein
- Il permet la connexion d'écoulement continu
- Dimension réduite
- Très léger



MH 20 "Électronique"

- Fonctionnement électronique
- Consommation énergétique et niveau sonore très bas
- Fonction humidostat pour conserver le degré d'humidité désiré
- Fonction de déshumidification rapide
- Anse abattable pour transport
- Niveau d'eau visible pour coulée



MH 60

- Dessin moderne et élégant
- Haute capacité de déshumidification
- Compresseur rotatif d'haute efficacité
- Sans réservoir de condensats
- Écoulement continu
- Bas niveau sonore



DONNÉES TECHNIQUES

Modèle		MH 10	MH 20	MH 60
Code		HU 10 503	HU 10 502	HU 10 505
Alimentation	V - Hz	220/240 - 50	220/240 - 50	220/240 - 50
Puissance absorbée	W	220	360	970
Déshumidification	litres/jour*	10	20	60
Débit d'air	m ³ /h	130	150	280
Dimensions	Longueur	mm	325	380
	Hauteur	mm	452	545
	Profondeur	mm	290	262
Poids	Kgr	10	14	33
Niveau sonore	dB	48	40	51
Réfrigérant		R 134a	R 134a	R 407C

* 30°C -80% HR