

20 UNIDADES CONDENSADORAS CENTRÍFUGAS INVERTER

MUNDOCLIMA®

- Configuración flexible, tanto la entrada como la salida del aire puede modificarse para que se adapte a la instalación.
- Instalación oculta
- Ventilador centrífugo
- Bajo nivel sonoro

Compatible con:



• UNIDADES CONDENSADORAS EXTERIORES



Modelo		MUECR-48-HF	MUECR-60-HF
Código		UE20608	UE20609
Alimentación elec.	V-Hz	380-415V~3 Ph-50Hz	
Consumo máx.	W	8.800	8.800
Corriente máx.	A	13,5	13,5
Caudal aire	m ³ /h	4.200	4.200
Nivel sonoro	dB(A)	64	64
Dimensiones (WxDxH)		1394x783x568	1394x783x568
Peso Neto/Bruto		151,5/171	153,5/173
Refrigerante	Tipo	R410A	R410A
	Carga	kg	4,3
Tubería refrigerante	Líqu./gas	mm	3/8"-5/8"
	Longitud máx.	m	65
	Desnivel máx.	m	30

• UNIDADES CONDENSADORAS INTERIORES CONDUCTO



Modelo		MUCR-48-HF	MUCR-60-HF
Código		UI20601	UI20602
Alimentación eléc.		V- Hz	220~240-1-50
Refrig.	Capacidad	W	14.000
	Consumo	W	4380
	Corriente	A	7,6
Calef.	Capacidad	W	14.500
	Consumo	W	4.050
Caudal aire (Hi/Med/Lo)		m ³ /h	3010/2410/1940
Presión estática (Hi)		Pa	100
Nivel sonoro (Hi/Med/Lo)		dB(A)	45/41/37
Dimensiones (WxDxH)		mm	1200x865x300
Peso neto/bruto		kg	45/53
Tubería refrigerante líquido/gas		mm	3/8" 5/8"

• UNIDADES CONDENSADORAS INTERIORES CASSETTE



Modelo		MUCSR-48-HF	MUCSR-60-HF
Código		UI20605	UI20606
Alimentación eléc.		V- Hz	220~240-1-50
Refrig.	Capacidad	W	12.500
	Consumo	W	3770
	Corriente	A	6,51
Calef.	Capacidad	W	12.800
	Consumo	W	3.540
Caudal aire (Hi/Med/Lo)		m ³ /h	2080/1780/1580
Presión estática (Hi)		Pa	N.D.
Nivel sonoro (Hi/Med/Lo)		dB(A)	53/50/46
Dimensiones (WxDxH)		mm	840x840x287
Peso neto/bruto		kg	29/33
Tubería refrigerante líquido/gas		mm	3/8" 5/8"