

HU DESHUMIDIFICADORES

MUND[®]CLIMA

MH 10-V2

- Control electromecánico
- Super silencioso
- Reducido tamaño
- Desagüe continuo (opcional)

MH 20-V2

- Funcionamiento electrónico
- Consumo energético y nivel sonoro muy bajo

MH 40-V5

- Función memoria/auto encendido
- Temporizador ON/OFF
- Protección anti-desbordamiento
- Visor de nivel de agua
- Desescarche automático
- Display LED
- Incorpora ruedas para fácil transporte

MH 60-N

- Diseño moderno y elegante
- Alta capacidad de deshumidificación
- Compresor rotativo de alta eficiencia
- Desagüe continuo (opcional)
- Bajo nivel sonoro (46 dB-A)

MH 80-N

- Control electromecánico
- Funciones de inicio retardado y desescarche
- Salida de aire ajustable
- Desagüe continuo opcional
- Incorpora ruedas para fácil transporte



MH 10 V2



MH 20 V2



MH 40 V5



MH 60N / MH 80-N

Modelo			MH 10 V2	MH 20 V2	MH 40 V5	MH 60-N	MH 80-N
Código			HU 10 510	HU 10 519	HU 10 504	HU 10 509	HU 10 511
Alimentación	V - Hz		230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50
Potencia absorbida	W		250	480	560	1.150	1.350
Deshumidificación	litros/día*		10	20	40	60	80
Caudal de aire	m³/h		110	135	345	400	400
Dimensiones	Ancho	mm	365	365	392	481	481
	Alto	mm	490	490	616	628	628
	Fondo	mm	215	215	282	286	286
Peso	Kg		12	14	18,1	22,5	23
Refrigerante			R 134a	R 134a	R 410a	R 410a	R 410a

*30°C / 80% HR