

SELECCIÓN INTERIORES



Tipo		Modelo	Capacidad (x100 W)																	
			22	28	36	45	56	71	80	90	112	125	140	160	200	250	280	400	450	560
CASSETTE																				
4 Vías		MVD-D**Q4/N1-D		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓							
4 Vías – Compacto		MVD-D**Q4/N1-A3	✓	✓	✓	✓														
2 Vías		MVD-D**Q2/N1	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
1 Vía		MVD-D**Q1/N1		✓	✓	✓	✓													
CONDUCTO																				
Baja Silueta (Media Presión)		MVD-D**T2/N1-BA5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓							
Alta Presión		MVD-D**T1/N1-B												✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100 % Aire Exterior		MVD-D**T1/N1-FA										✓	✓		✓	✓	✓			
SUELO-TECHO																				
		MVD-D**DL/N1-C			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓							
MURAL																				
Baja Capacidad		MVD-D**G/N1-YB	✓	✓	✓	✓	✓													
Alta Capacidad		MVD-D**G-R3/N1Y						✓	✓	✓										
CONSOLA																				
		MVD-D**Z/DN1-B	✓	✓	✓	✓														
SUELO																				
Con Envolverte	Aspiración Frontal	MVD-D**Z/N1-F4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
	Aspiración Inferior	MVD-D**Z/N1-F5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
Sin Envolverte		MVD-D**Z/N1-F3B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											

Nota: Compatibles para Mini MVD V4+, Maxi MVD V5X, D4+ y VR4+

CASSETTE 4 VÍAS

Serie MVD D4+

GAMA MVD

MUNDCLIMA®



ESPECIFICACIONES

Modelo			MVD-D 28Q4/ N1-D	MVD-D 36Q4/ N1-D	MVD-D 45Q4/ N1-D	MVD-D 56Q4/ N1-D	MVD-D 71Q4/ N1-D	MVD-D 80Q4/ N1-D	MVD-D 90Q4/ N1-D	MVD-D 112Q4/ N1-D	MVD-D 140Q4/ N1-D	
Alimentación Eléctrica		V, Hz	1N-, 220-240V, 50Hz									
Refrigeración (1)	Capacidad	kW	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8	9	11,2	14	
	Potencia Consumida	W	65	65	75	75	82	97	160	160	170	
	Intensidad	A	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,7	0,7	0,8	
Calefacción (2)	Capacidad	kW	3,2	4	5	6,3	8	9	10	12,5	15	
	Potencia Consumida	W	65	65	75	75	82	97	160	160	170	
	Intensidad	A	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,7	0,7	0,8	
Ventilador	Marca / Tipo		Welling / AC									
	Modelo		YDK60-6F				YDK80-6E		YDK90-6E		YDK90-6E-1	
	Caudal (Super Alto/Alto/Medio/Bajo)	m³/h	1187 / 847 / 766 / 640			1121 / 864/ 755 / 658		1385/1157 /955/749	1431/1236 /973/729	1758/1540/ 1300/1120		1843/1800/ 1500/1280
	Nivel Sonoro (Alto/Medio/Bajo)(3)	dB(A)	42 / 38 / 35				45 / 42 / 39		48 / 45 / 43		50/47/44	
Unidad Interior	Dimensiones	Netas (AnxAltxProf)	mm	904 x 230 x 840					904 x 300 x 840			
		Brutas (AnxAltxProf)	mm	955 x 260 x 955					955 x 330 x 955			
	Peso	Neto	Kg	24	24	26	26	26	26	32	32	32
		Bruto	Kg	28	28	30	30	30	30	37	37	37
Panel	Modelo		T-MBQ4-02B1									
	Dimensiones	Netas (AnxAltxProf)	mm	950 x 54,5 x 950								
		Brutas (AnxAltxProf)	mm	1035 x 90 x 1035								
	Peso	Neto	Kg	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		Bruto	Kg	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Drenaje	Conexión	mm	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32	
	Altura de Achique (4)	mm	750	750	750	750	750	750	750	750	750	
Refrigerante	Tipo		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	
Presión diseño	Alta	Mpa	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	
	Baja	Mpa	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	
Conexiones Frigoríficas	Línea de Líquido	mm	6,35 (1/4")				9,52 (3/8")					
	Línea de Gas	mm	12,7 (1/2")				15,9 (5/8")					
Conexiones Eléctricas (5)	Cableado de Potencia	mm²	2 x 2,5 + T (L<20m)									
	Cableado de Señal	mm²	3 x 0,75 (Apantallado)									
Control Remoto	Modelo		RM05 (Incluido)									
	Tipo		Inalámbrico									

Notas:

- (1) Condiciones nominales refrigeración: interior 27°C BS, 19°C BH y exterior 35°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
- (2) Condiciones nominales calefacción: interior 20°C BS, 15°C BH y exterior 7°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
- (3) Nivel sonoro medido en cámara anecoica a 1m de distancia frontal y 1,4 m de altura.
- (4) Altura máxima desde la base de la unidad.
- (5) Cableado de potencia recomendado para L < 20 m, para distancias superiores se deberá calcular.

CASSETTE 4 VÍAS COMPACTO

Serie MVD D4+

GAMA MVD

MUNDCLIMA®



ESPECIFICACIONES

Modelo			MVD-D22Q4/ N1-A3	MVD-D28Q4/ N1-A3	MVD-D36Q4/ N1-A3	MVD-D45Q4/ N1-A3	
Alimentación Eléctrica			V, Hz	1N-, 220-240V, 50Hz			
Refrigeración (1)	Capacidad		kW	2,2	2,8	3,6	4,5
	Potencia Consumida		W	50	50	56	56
	Intensidad		A	0,22	0,22	0,25	0,25
Calefacción (2)	Capacidad		kW	2,4	3,2	4	5
	Potencia Consumida		W	50	50	56	56
	Intensidad		A	0,22	0,22	0,25	0,25
Ventilador	Marca / Tipo			Welling / AC	Welling / AC	Welling / AC	Welling / AC
	Modelo			YDK15-6M	YDK15-6M	YDK15-6P	YDK15-6P
	Caudal (Super Alto/Alto/Medio/Bajo)		m³/h	522 / 414 / 313 / 238	522 / 414 / 313 / 238	610 / 521 / 409 / 314	610 / 521 / 409 / 314
	Nivel Sonoro (Alto/Medio/Bajo)(3)		dB(A)	35,8 / 33,4 / 23,4	35,8 / 33,4 / 23,4	41,5 / 35,6 / 28,8	41,5 / 35,6 / 28,8
Unidad Interior	Dimensiones	Netas (AnxAltxProf)	mm	630 x 265 x 570	630 x 265 x 570	630 x 265 x 570	630 x 265 x 570
		Brutas (AnxAltxProf)	mm	675 x 285 x 675	675 x 285 x 675	675 x 285 x 675	675 x 285 x 675
	Peso	Neto	Kg	16	16	18	18
		Bruto	Kg	20	20	22	22
Panel	Modelo			T-MBQ4-03B1	T-MBQ4-03B1	T-MBQ4-03B1	T-MBQ4-03B1
	Dimensiones	Netas (AnxAltxProf)	mm	647 x 50 x 647	647 x 50 x 647	647 x 50 x 647	647 x 50 x 647
		Brutas (AnxAltxProf)	mm	715 x 113 x 715	715 x 113 x 715	715 x 113 x 715	715 x 113 x 715
	Peso	Neto	Kg	2,4	2,4	2,4	2,4
		Bruto	Kg	4,5	4,5	4,5	4,5
Drenaje	Conexión		mm	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25
	Altura de Achique (4)		mm	600	600	600	600
Refrigerante	Tipo			R410A	R410A	R410A	R410A
Presión diseño	Alta		Mpa	4,4	4,4	4,4	4,4
	Baja		Mpa	2,6	2,6	2,6	2,6
Conexiones Frigoríficas	Línea de Líquido		mm	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Línea de Gas		mm	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")
Conexiones Eléctricas (5)	Cableado de Potencia		mm²	2 x 2,5 + T (L<20m)			
	Cableado de Señal		mm²	3 x 0,75 (Apantallado)			
Control Remoto	Modelo			RM05 (Incluido)			
	Tipo			Inalámbrico			

Notas:

- (1) Condiciones nominales refrigeración: interior 27°C BS, 19°C BH y exterior 35°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
- (2) Condiciones nominales calefacción: interior 20°C BS, 15°C BH y exterior 7°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
- (3) Nivel sonoro medido en cámara anecoica a 1 m de distancia frontal y 1,4 m de altura.
- (4) Altura máxima desde la base de la unidad.
- (5) Cableado de potencia recomendado para L < 20 m, para distancias superiores se deberá calcular.

CASSETTE 2 VÍAS

Serie MVD D4+

GAMA MVD

MUNDCLIMA®



ESPECIFICACIONES

Modelo			MVD-D22Q2/ N1	MVD-D28Q2/ N1	MVD-D36Q2/ N1	MVD-D45Q2/ N1	MVD-D56Q2/ N1	MVD-D71Q2/ N1	
Alimentación Eléctrica		V, Hz	1N-, 220-240V, 50Hz						
Refrigeración (1)	Capacidad	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	
	Potencia Consumida	W	57	57	60	92	108	154	
	Intensidad	A	0,35	0,45	0,45	0,55	0,55	0,75	
Calefacción (2)	Capacidad	kW	2,6	3,2	4	5	6,3	8	
	Potencia Consumida	W	70	90	90	110	110	155	
	Intensidad	A	0,35	0,45	0,45	0,55	0,55	0,75	
Ventilador	Marca / Tipo		Welling/AC						
	Modelo		YSK31-6-1	YSK31-6-1	YSK31-6	YSK58-4-1	YSK58-4	YSK91-4	
	Caudal (Alto/Medio/Bajo)	m³/h	654 / 530 / 410		725/591/458	850/ 670/550	980/800/670	1200/1000/770	
	Velocidad (Alta/Media/Baja)	rev/min	670 / 550/ 450		730/590/470	801/645/542	910/755/642	1159/1032/795	
	Nivel Sonoro (Alto/Medio/Bajo)(3)	dB(A)	33 / 29 / 24	36 / 32 / 29	36 / 32 / 29	39 / 35 / 30	39 / 35 / 30	44 / 40 / 34	
Unidad Interior	Dimensiones	Netas (AnxAltxProf)	mm	1272 × 299 × 591					
		Brutas (AnxAltxProf)	mm	1355 × 400 × 675					
	Peso	Neto	Kg	34	34	34	36,5	36,5	36,5
		Bruto	Kg	42,5	42,5	42,5	45	45	45
Panel	Modelo		MBQ2-01	MBQ2-01	MBQ2-01	MBQ2-01	MBQ2-01	MBQ2-01	
	Dimensiones	Netas (AnxAltxProf)	mm	1430 × 53 × 680					
		Brutas (AnxAltxProf)	mm	1525 × 130 × 765					
	Peso	Neto	Kg	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
		Bruto	Kg	15	15	15	15	15	15
Drenaje	Conexión	mm	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32	
	Altura de Achique (4)	mm	750	750	750	750	750	750	
Refrigerante	Tipo		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	
Presión diseño	Alta	Mpa	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	
	Baja	Mpa	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	
Conexiones Frigoríficas	Línea de Líquido	mm	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	
	Línea de Gas	mm	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")	
Conexiones Eléctricas (5)	Cableado de Potencia	mm²	2 x 2,5 + T (L<20m)						
	Cableado de Señal	mm²	3 x 0,75 (Apantallado)						
Control Remoto	Modelo		RM05 (Incluido)						
	Tipo		Inalámbrico						

Notas:

- (1) Condiciones nominales refrigeración: interior 27°C BS, 19°C BH y exterior 35°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
- (2) Condiciones nominales calefacción: interior 20°C BS, 15°C BH y exterior 7°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
- (3) Nivel sonoro medido en cámara anecoica a 1m de distancia frontal y 1,4 m de altura.
- (4) Altura máxima desde la base de la unidad.
- (5) Cableado de potencia recomendado para L < 20 m, para distancias superiores se deberá calcular.

CASSETTE 1 VÍA

Serie MVD D4+

GAMA MVD

MUNDCLIMA®



ESPECIFICACIONES

Modelo				MVD-D28Q1/ N1-D	MVD-D36Q1/ N1-D	MVD-D45Q1/ N1-C	MVD-D56Q1/ N1-C
Alimentación Eléctrica		V, Hz		1N-, 220-240V, 50Hz	1N-, 220-240V, 50Hz	1N-, 220-240V, 50Hz	1N-, 220-240V, 50Hz
Refrigeración (1)	Capacidad	kW		2,8	3,6	4,5	5,6
	Potencia Consumida	W		41	41	80	85
	Intensidad	A		0,25	0,25	0,37	0,39
Calefacción (2)	Capacidad	kW		3,2	4	5	6,3
	Potencia Consumida	W		41	41	80	85
	Intensidad	A		0,25	0,25	0,37	0,39
Ventilador	Marca / Tipo			Welling / AC	Welling / AC	Welling / AC	Welling / AC
	Modelo			RPS12N	RPS12N	YSK-SS-4	YSK-SS-4
	Caudal (Alto/Medio/Bajo)	m³/h		573 / 456 / 315		704 / 630 / 503	860 / 810 / 702
	Nivel Sonoro (Alto/Medio/Bajo)(3)		dB(A)	39 / 37 / 34	40 / 38 / 34	41 / 39 / 35	42 / 40 / 36
Unidad Interior	Dimensiones	Netas (AnxAltxProf)	mm	1054 x 169 x 425	1054 x 169 x 425	1147 x 200 x 640	1147 x 200 x 640
		Brutas (AnxAltxProf)	mm	955 x 247 x 955	955 x 247 x 955	955 x 247 x 955	955 x 247 x 955
	Peso	Neto	Kg	13	13	30	30
		Bruto	Kg	16,5	16,5	34	34
Panel	Dimensiones	Netas (AnxAltxProf)	mm	1180 x 36,5 x 465	1180 x 36,5 x 465	1425 x 10 x 755	1425 x 10 x 755
		Brutas (AnxAltxProf)	mm	1232 x 107 x 517	1232 x 107 x 517	1500 x 110 x 870	1500 x 110 x 870
	Peso	Neto	Kg	3,5	3,5	9	9
		Bruto	Kg	5,2	5,2	12	12
Drenaje	Conexión	mm		Ø25	Ø25	Ø25	Ø25
	Altura de Achique (4)	mm		750	750	750	750
Refrigerante	Tipo			R410A	R410A	R410A	R410A
Presión diseño	Alta	Mpa		4,4	4,4	4,4	4,4
	Baja	Mpa		2,6	2,6	2,6	2,6
Conexiones Frigoríficas	Línea de Líquido	mm		6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")
	Línea de Gas	mm		12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	15,9 (5/8")
Conexiones Eléctricas (5)	Cableado de Potencia	mm²		2 x 2,5 + T (L<20m)			
	Cableado de Señal	mm²		3 x 0,75 (Apantallado)			
Control Remoto	Modelo			RM05 (Incluido)			
	Tipo			Inalámbrico			

Notas:

(1) Condiciones nominales refrigeración: interior 27°C BS, 19°C BH y exterior 35°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.

(2) Condiciones nominales calefacción: interior 20°C BS, 15°C BH y exterior 7°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.

(3) Nivel sonoro medido en cámara anecoica a 1m de distancia frontal y 1,4 m de altura.

(4) Altura máxima desde la base de la unidad.

(5) Cableado de potencia recomendado para L < 20 m, para distancias superiores se deberá calcular.

Serie MVD D4+



ESPECIFICACIONES

Modelo			MVD-D22T2/ N1-BA5	MVD-D28T2/ N1-BA5	MVD-D36T2/ N1-BA5	MVD-D45T2/ N1-BA5	MVD-D56T2/ N1-BA5	
Alimentación Eléctrica			V, Hz	1N-, 220-240V, 50Hz				
Refrigeración (1)	Capacidad	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	
	Potencia Consumida	W	62	62	67	115	115	
	Intensidad	A	0,31	0,31	0,34	0,58	0,58	
Calefacción (2)	Capacidad	kW	2,6	3,2	4	5	6,3	
	Potencia Consumida	W	62	62	67	115	115	
	Intensidad	A	0,31	0,31	0,34	0,58	0,58	
Ventilador	Marca / Tipo		Welling/AC					
	Modelo		YSK27-4C			YSK68-4P		
	Caudal (Super Alto/Alto/Medio/Bajo)	m³/h	570 / 530 / 410 / 320			958 / 850 / 667 / 583		
	Nivel Sonoro (Super Alto/Alto/Medio/Bajo)(3)	dB(A)	38/35/32		40/38/36	41/38,9/36		
	Presión estática		Pa	10 (10 – 30)				
Unidad Interior	Dimensiones	Netas (AnxAltxProf)	mm	700 x 210 x 635			920 x 210 x 635	
		Brutas (AnxAltxProf)	mm	915 x 290 x 655			1135 x 290 x 655	
	Peso	Neto	Kg	21,5	21,5	22	27	27
		Bruto	Kg	26	26	26,5	32	32
Pre-entrada aire exterior		mm	Ø125	Ø125	Ø125	Ø125	Ø125	
Drenaje	Conexión	mm	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32	
	Altura de Achique (4)	mm	750	750	750	750	750	
Refrigerante	Tipo		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	
Presión diseño	Alta	Mpa	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	
	Baja	Mpa	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	
Conexiones Frigoríficas	Línea de Líquido	mm	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")	
	Línea de Gas	mm	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	15,9 (5/8")	
Conexiones Eléctricas (5)	Cableado de Potencia	mm²	2 x 2,5 + T (L<20m)					
	Cableado de Señal	mm²	3 x 0,75 (Apantallado)					
Control Remoto	Modelo		KJR-29B (Incluido)					
	Tipo		Cableado					

Notas:

(1) Condiciones nominales refrigeración: interior 27°C BS, 19°C BH y exterior 35°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.

(2) Condiciones nominales calefacción: interior 20°C BS, 15°C BH y exterior 7°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.

(3) Nivel sonoro medido en cámara anecoica a 1 m de distancia frontal y 1,4 m de altura.

(4) Altura máxima desde la base de la unidad.

(5) Cableado de potencia recomendado para L < 20 m, para distancias superiores se deberá calcular.

Serie MVD D4+

MUNDCLIMA®



ESPECIFICACIONES

Modelo			MVD-D71T2/ N1-BA5	MVD-D80T2/ N1-BA5	MVD-D90T2/ N1-BA5	MVD-D112T2/ N1-BA5	MVD-D140T2/ N1-BA5	
Alimentación Eléctrica			V, Hz	1N-, 220-240V, 50Hz				
Refrigeración (1)	Capacidad	kW	7,1	8	9	11,2	14	
	Potencia Consumida	W	163	231	231	327	357	
	Intensidad	A	0,82	1,16	1,16	1,65	1,8	
Calefacción (2)	Capacidad	kW	8	9	10	12,5	15,5	
	Potencia Consumida	W	163	231	231	327	357	
	Intensidad	A	0,82	1,16	1,16	1,65	1,8	
Ventilador	Marca / Tipo		Welling					
	Modelo		YSK74-4P	YSK100-4P		YSK200-4P	YSK180-4P	
	Caudal (Super Alto/Alto/ Medio/Bajo)	m³/h	1207/1050/ 905/821	1558/1350/ 1167/1033		2036/1800/ 1564/1400	2138/1900/ 1643/1405	
	Nivel Sonoro (Super Alto/Alto/Medio/Bajo) (3)	dB(A)	43,4/40/36	45,4/39,8/37		48/41,9/38	48/43,2/39	
	Presión estática		Pa	10 (10–30)		40(10-80)	40(10-100)	
Unidad Interior	Dimensiones	Netas (AnxAltxProf)	mm	1140x210x635	1140x270x775		1200x300x865	
		Brutas (AnxAltxProf)	mm	1335x290x655	1355x350x795		1385x375x920	
	Peso	Neto	Kg	31	40	42	42	50
		Bruto	Kg	36	48,5	50	50	59,5
Pre-entrada aire exterior		mm	Ø125	Ø125	Ø125	Ø125	Ø125	
Drenaje	Conexión	mm	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32	
	Altura de Achique (4)	mm	750	750	750	750	750	
Refrigerante	Tipo		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	
Presión diseño	Alta	Mpa	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	
	Baja	Mpa	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	
Conexiones Frigoríficas	Línea de Líquido	mm	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	
	Línea de Gas	mm	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")	
Conexiones Eléctricas (5)	Cableado de Potencia	mm²	2 x 2,5 + T (L<20m)					
	Cableado de Señal	mm²	3 x 0,75 (Apantallado)					
Control Remoto	Modelo		KJR-29B (Incluido)					
	Tipo		Cableado					

Notas:

(1) Condiciones nominales refrigeración: interior 27°C BS, 19°C BH y exterior 35°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.

(2) Condiciones nominales calefacción: interior 20°C BS, 15°C BH y exterior 7°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.

(3) Nivel sonoro medido en cámara anecoica a 1m de distancia frontal y 1,4 m de altura.

(4) Altura máxima desde la base de la unidad.

(5) Cableado de potencia recomendado para L < 20 m, para distancias superiores se deberá calcular.

CONDUCTO ALTA PRESIÓN

Serie MVD D4+

GAMA MVD

MUNDCLIMA®



ESPECIFICACIONES

Modelo			MVD-D160 T1/N1-B	MVD-D200 T1/N1-B	MVD-D250 T1/N1-B	MVD-D280 T1/N1-B	MVD-D400 T1/N1	MVD-D450 T1/N1	MVD-D560 T1/N1	
Alimentación Eléctrica		V, Hz	1N-, 220-240V, 50Hz							
Refrigeración (1)	Capacidad	kW	16	20	25	28	40	45	56	
	Potencia Consumida	W	940	1516	1516	1516	2700	2700	3400	
	Intensidad	A	4,77	8,6	8,6	8,6	13,5	13,5	15,5	
Calefacción (2)	Capacidad	kW	17	22,5	26	31,5	45	50	63	
	Potencia Consumida	W	940	1516	1516	1516	2700	2700	3400	
	Intensidad	A	4,77	8,6	8,6	8,3	13,5	13,5	15,5	
Ventilador	Tipo		AC		AC					
	Cantidad		1	2	2	2	3	3	3	
	Modelo		YSK400-4C-2		YDK550-4X					
	Caudal (Alto/Medio/Bajo)	m³/h	3620/3040/2744		4700/4100/3599		7474/6072/4995		9550/7950/6600	
	Nivel Sonoro (Alto/Medio/Bajo)(3)	dB(A)	54/52/50		59/55/52		61/59/56		63/60/57	
	Presión estática		Pa	50 (50-196)		200 (50-280)				
Unidad Interior	Dimensiones	Netas (AnxAltxProf)	mm	1300x420x691		1442x470x810		1970x668x902,5		
		Brutas (AnxAltxProf)	mm	1436x450x768		1509x550x990		2095x800x964		
	Peso	Neto	Kg	70	115	115	115	232	232	232
		Bruto	Kg	77,5	129	129	129	245	245	245
Drenaje	Conexión	mm	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32	
Refrigerante	Tipo		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	
Presión diseño	Alta	Mpa	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	
	Baja	Mpa	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	
Conexiones Frigoríficas	Línea de Líquido	mm	9,52 (3/8")	9,52 (3/8") x 2			12,7 (1/2") x 2			
	Línea de Gas	mm	15,9 (5/8")	15,9 (5/8") x 2			22,2 (7/8") x 2			
Conexiones Eléctricas (5)	Cableado de Potencia	mm²	2 x 2,5 + T (L<20m)							
	Cableado de Señal	mm²	3 x 0,75 (Apantallado)							
Control Remoto	Modelo		KJR-29B (Incluido)							
	Tipo		Cableado							

Notas:

(1) Condiciones nominales refrigeración: interior 27°C BS, 19°C BH y exterior 35°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.

(2) Condiciones nominales calefacción: interior 20°C BS, 15°C BH y exterior 7°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.

(3) Nivel sonoro medido en cámara anecoica a 1m de distancia frontal y 1,4 m de altura.

(4) Altura máxima desde la base de la unidad.

(5) Cableado de potencia recomendado para L < 20 m, para distancias superiores se deberá calcular.

CONDUCTO 100% AIRE EXTERIOR

Serie MVD D4+

GAMA MVD

MUNDCLIMA®



ESPECIFICACIONES

Modelo			MVD-D125T1/ N1-FA	MVD-D140T1/ N1-FA	MVD-D200T1/ N1-FA	MVD-D250T1/ N1-FA	MVD-D280T1/ N1-FA
Alimentación Eléctrica		V, Hz	1N-, 220-240V, 50Hz				
Refrigeración (1)	Capacidad	kW	12,5	14	20	25	28
	Potencia Consumida	W	430	430	2000	2126	2126
	Intensidad	A	2,4	2,4	5,3	5,6	5,6
Calefacción (2)	Capacidad	kW	10,5	12	18	20	22
	Potencia Consumida	W	430	430	2000	2126	2126
	Intensidad	A	2,4	2,4	5,3	5,6	5,6
Ventilador	Tipo		AC				
	Cantidad		1	1	2	2	2
	Modelo		YSK300-4C-1	YSK300-4C-1	YDK250-4X	YDK250-4X	YDK250-4X
	Caudal (Alto/Medio/Bajo)	m³/h	2142 / 1870 / 1611		2870/2620/2150	3005 / 2700 / 2250	
	Nivel Sonoro (Alto/Medio/Bajo)(3)	dB(A)	54/52/50	54/52/50	54/53/51	55/54/52	55/54/52
	Presión estática		Pa	50 (50 – 196)	50 (50 – 196)	200 (50 – 280)	200 (50 – 280)
Unidad Interior	Dimensiones	Netas (AnxAltxProf)	mm	1300x420x690	1300x420x690	1443x470x810	1443x470x810
		Brutas (AnxAltxProf)	mm	1436x450x768	1436x450x768	1509x550x990	1509x550x990
	Peso	Neto	Kg	69,5	69,5	115	115
		Bruto	Kg	76	76	125	125
Drenaje	Conexión	mm	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32
Refrigerante	Tipo		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Presión diseño	Alta	Mpa	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
	Baja	Mpa	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Conexiones Frigoríficas	Línea de Líquido	mm	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8") x 2	9,52 (3/8") x 2	9,52 (3/8") x 2
	Línea de Gas	mm	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")	15,9 (5/8") x 2	15,9 (5/8") x 2	15,9 (5/8") x 2
Conexiones Eléctricas (5)	Cableado de Potencia	mm²	2 x 2,5 + T (L<20m)				
	Cableado de Señal	mm²	3 x 0,75 (Apantallado)				
Control Remoto	Modelo		KJR-29B (Incluido)				
	Tipo		Cableado				

Notas:

(1) Condiciones nominales refrigeración: interior 27°C BS, 19°C BH y exterior 35°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.

(2) Condiciones nominales calefacción: interior 20°C BS, 15°C BH y exterior 7°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.

(3) Nivel sonoro medido en cámara anecoica a 1m de distancia frontal y 1,4 m de altura.

(4) Altura máxima desde la base de la unidad.

(5) Cableado de potencia recomendado para L < 20 m, para distancias superiores se deberá calcular.

Serie MVD D4+

MUNDCLIMA®



ESPECIFICACIONES

Modelo			MVD -D36DL/ N1-C	MVD -D45DL/ N1-C	MVD -D56DL/ N1-C	MVD -D71DL/ N1-C	MVD -D80DL/ N1-C	MVD -D90DL/ N1-C	MVD -D112DL/ N1-C	MVD -D140DL/ N1-C	
Alimentación Eléctrica			V, Hz	1N-, 220-240V, 50Hz							
Refrigeración (1)	Capacidad	kW	3,6	4,5	5,6	7,1	8	9	11,2	14	
	Potencia Consumida	W	49	120	122	125	130	130	182	182	
	Intensidad	A	0,23	0,67	0,67	0,67	0,83	0,83	1,11	1,11	
Calefacción (2)	Capacidad	kW	4	5	6,3	8	9	10	12,5	15	
	Potencia Consumida	W	40	120	122	125	130	130	182	182	
	Intensidad	A	0,23	0,67	0,67	0,67	0,83	0,83	1,11	1,11	
Ventilador	Marca / Tipo		Welling / AC								
	Modelo		YSK25-6L	YSK55-4L			YSK80-4A		YSK59-4D x 2		
	Caudal (Alto/Medio/Bajo)	m³/h	650/570/500	800/600/500			1200/900/700		1980/1860/1730		
	Nivel Sonoro (Alto/Medio/Bajo)(3)	dB(A)	40/38/36	43/41/38			45/43/40		47/45/42		
Unidad Interior	Dimensiones	Netas (AnxAltxProf)	mm	990x203x660				1280x203x660		1670x244x680	
		Brutas (AnxAltxProf)	mm	1089x296x744				1379x296x744		1764x329x760	
	Peso	Neto	Kg	26	28	28	28	34,5	34,5	54	57,5
		Bruto	Kg	32	34	34	34	41	41	59	63
Drenaje	Conexión	mm	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	
Refrigerante	Tipo		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	
Presión diseño	Alta	Mpa	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	
	Baja	Mpa	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	
Conexiones Frigoríficas	Línea de Líquido	mm	6,35 (1/4")								
	Línea de Gas	mm	12,7 (1/2")								
Conexiones Eléctricas (5)	Cableado de Potencia	mm²	2 x 2,5 + T (L<20m)								
	Cableado de Señal	mm²	3 x 0,75 (Apantallado)								
Control Remoto	Modelo		RM05 (Incluido)								
	Tipo		Inalámbrico								

Notas:

(1) Condiciones nominales refrigeración: interior 27°C BS, 19°C BH y exterior 35°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.

(2) Condiciones nominales calefacción: interior 20°C BS, 15°C BH y exterior 7°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.

(3) Nivel sonoro medido en cámara anecoica a 1 m de distancia frontal y 1,4 m de altura.

(4) Altura máxima desde la base de la unidad.

(5) Cableado de potencia recomendado para L < 20 m, para distancias superiores se deberá calcular.

Serie MVD D4+

MUNDCLIMA®



ESPECIFICACIONES

Modelo			MVD-D22G/ N1YB	MVD-D28G/ N1YB	MVD-D36G/ N1YB	MVD-D45G/ N1YB	MVD-D56G/ N1YB
Alimentación Eléctrica		V, Hz	1N-, 220-240V, 50Hz				
Refrigeración (1)	Capacidad	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
	Potencia Consumida	W	28	28	28	45	45
	Intensidad	A	0,14	0,14	0,14	0,2	0,2
Calefacción (2)	Capacidad	kW	2,6	3,2	4	5	6,3
	Potencia Consumida	W	28	28	28	45	45
	Intensidad	A	0,14	0,14	0,14	0,2	0,2
Ventilador	Marca / Tipo		Welling/AC				
	Modelo		YDK15-6	YDK15-6	YDK15-6	YDK18-4	YDK18-4
	Caudal (Alto/Medio/Bajo)	m³/h	520 / 480 / 430	520 / 480 / 430	520 / 480 / 430	860 / 755 / 650	925 / 860 / 755
	Nivel Sonoro (Alto/Medio/Bajo)(3)	dB(A)	35 / 32 / 29	35 / 32 / 29	35 / 32 / 29	40 / 38 / 34	40 / 38 / 34
Unidad Interior	Dimensiones	Netas (AnxAltxProf)	mm			915 x 290 x 210	
		Brutas (AnxAltxProf)	mm			1070 x 315 x 210	
	Peso	Neto	Kg	12	12	12	16
		Bruto	Kg	17,5	17,5	17,5	19
Drenaje	Conexión	mm	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16
Refrigerante	Tipo		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Presión diseño	Alta	Mpa	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
	Baja	Mpa	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Conexiones Frigoríficas	Línea de Líquido	mm	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")
	Línea de Gas	mm	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	15,9 (5/8")
Conexiones Eléctricas (5)	Cableado de Potencia	mm²	2 x 2,5 + T (L<20m)				
	Cableado de Señal	mm²	3 x 0,75 (Apantallado)				
Control Remoto	Modelo		RM05 incluido				
	Tipo		Inalámbrico				
Panel Frontal	Estandar		Blanco				
	Opcional (bajo pedido)		Negro brillo (mods. 22/28/36 cód. CL94331, mods. 45/56 cód. CL94332)				

Notas:

- (1) Condiciones nominales refrigeración: interior 27°C BS, 19°C BH y exterior 35°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
 (2) Condiciones nominales calefacción: interior 20°C BS, 15°C BH y exterior 7°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
 (3) Nivel sonoro medido en cámara anecoica a 1m de distancia frontal y 1,4 m de altura.
 (4) Altura máxima desde la base de la unidad.
 (5) Cableado de potencia recomendado para L < 20 m, para distancias superiores se deberá calcular.

SPLIT DE PARED ALTA CAPACIDAD

Serie MVD D4+

GAMA MVD

MUNDCLIMA®



ESPECIFICACIONES

Modelo				MVD-D71G-R3/ N1Y	MVD-D80G-R3/ N1Y	MVD-D90G-R3/ N1Y
Alimentación Eléctrica			V, Hz	1N-, 220-240V, 50Hz		
Refrigeración (1)	Capacidad		kW	7,1	8	9
	Potencia Consumida		W	75	86	86
	Intensidad		A	0,33	0,39	0,39
Calefacción (2)	Capacidad		kW	8	9	10
	Potencia Consumida		W	75	86	86
	Intensidad		A	0,33	0,39	0,39
Ventilador	Marca / Tipo			Welling/AC		
	Modelo			YDK50-4S	YDK50-4S	YDK50-4S
	Caudal (Alto/Medio/Bajo)		m³/h	1190 / 780 / 580	1320 / 840 / 640	1320 / 840 / 640
	Nivel Sonoro (Alto/Medio/Bajo)(3)		dB(A)	47 / 43 / 42	48 / 43 / 38	49 / 43 / 38
Unidad Interior	Dimensiones	Netas (AnxAltxProf)	mm	1250 x 325 x 245		
		Brutas (AnxAltxProf)	mm	1345 x 430 x 335		
	Peso	Neto	Kg	19,9	19,9	19,9
		Bruto	Kg	25	25	25
Drenaje	Conexión		mm	Ø16	Ø16	Ø16
Refrigerante	Tipo			R410A	R410A	R410A
Presión diseño	Alta		Mpa	4,4	4,4	4,4
	Baja		Mpa	2,6	2,6	2,6
Conexiones Frigoríficas	Línea de Líquido		mm	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")
	Línea de Gas		mm	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")
Conexiones Eléctricas (5)	Cableado de Potencia		mm²	2 x 2,5 + T (L<20m)		
	Cableado de Señal		mm²	3 x 0,75 (Apantallado)		
Control Remoto	Modelo			RM05 (Incluido)		
	Tipo			Inalámbrico		

Notas:

- (1) Condiciones nominales refrigeración: interior 27°C BS, 19°C BH y exterior 35°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
- (2) Condiciones nominales calefacción: interior 20°C BS, 15°C BH y exterior 7°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
- (3) Nivel sonoro medido en cámara anecoica a 1m de distancia frontal y 1,4 m de altura.
- (4) Altura máxima desde la base de la unidad.
- (5) Cableado de potencia recomendado para L < 20 m, para distancias superiores se deberá calcular.

CONSOLA DE SUELO

Serie MVD D4+

GAMA MVD

MUNDCLIMA®



ESPECIFICACIONES

Modelo			MVD-D22Z/ DN1-B	MVD-D28Z/ DN1-B	MVD-D36Z/ DN1-B	MVD-D45Z/ DN1-B
Alimentación Eléctrica		V, Hz	1N-, 220-240V, 50Hz			
Refrigeración (1)	Capacidad	kW	2,2	2,8	3,6	4,5
	Potencia Consumida	W	20	25	25	45
	Intensidad	A	0,09	0,11	0,11	0,2
Calefacción (2)	Capacidad	kW	2,6	3,2	4	5
	Potencia Consumida	W	20	25	25	45
	Intensidad	A	0,09	0,11	0,11	0,2
Ventilador	Marca / Tipo		Welling/DC Inverter			
	Modelo		RD-280-20-8A	RD-280-20-8A	RD-280-20-8A	RD-280-20-8A
	Caudal (Alt/Med/Bajo)	m³/h	430 / 345 / 229	510 / 430 / 229	510 / 430 / 229	660 / 512 / 400
	Nivel Sonoro (Alt/Med/Bajo)(3)	dB(A)	38 / 32 / 26	39 / 33 / 27	39 / 33 / 27	42 / 39 / 36
Unidad Interior	Dimensiones	Netas (AnxAltxProf)	mm	700 x 600 x 210	700 x 600 x 210	700 x 600 x 210
		Brutas (AnxAltxProf)	mm	810 x 710 x 305	810 x 710 x 305	810 x 710 x 305
	Peso	Neto	Kg	14	15	15
		Bruto	Kg	19	20	20
Drenaje	Conexión	mm	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16
Refrigerante	Tipo		R410A	R410A	R410A	R410A
Presión diseño	Alta	Mpa	4,4	4,4	4,4	4,4
	Baja	Mpa	2,6	2,6	2,6	2,6
Conexiones Frigoríficas	Línea de Líquido	mm	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Línea de Gas	mm	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")
Conexiones Eléctricas (5)	Cableado de Potencia	mm²	2 x 2,5 + T (L<20m)			
	Cableado de Señal	mm²	3 x 0,75 (Apantallado)			
Control Remoto	Modelo		RM05 (Incluido)			
	Tipo		Inalámbrico			

Notas:

(1) Condiciones nominales refrigeración: interior 27°C BS, 19°C BH y exterior 35°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.

(2) Condiciones nominales calefacción: interior 20°C BS, 15°C BH y exterior 7°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.

(3) Nivel sonoro medido en cámara anecoica a 1m de distancia frontal y 1,4 m de altura.

(4) Altura máxima desde la base de la unidad.

(5) Cableado de potencia recomendado para L < 20 m, para distancias superiores se deberá calcular.

Serie MVD D4+



ESPECIFICACIONES

Modelo	Aspiración Frontal (F4)		MVD-D22Z /N1-F4	MVD-D28Z /N1-F4	MVD-D36Z /N1-F4	MVD-D45Z /N1-F4	MVD-D56Z /N1-F4	MVD-D71Z /N1-F4	MVD-D80Z /N1-F4	
	Aspiración Inferior (F5)		MVD-D22Z /N1-F5	MVD-D28Z /N1-F5	MVD-D36Z /N1-F5	MVD-D45Z /N1-F5	MVD-D56Z /N1-F5	MVD-D71Z /N1-F5	MVD-D80Z /N1-F5	
Alimentación Eléctrica		V, Hz	1N-, 220-240V, 50Hz							
Refrigeración (1)	Capacidad	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8	
	Potencia Consumida	W	40	46	55	49	88	130	130	
	Intensidad	A	0,19	0,19	0,22	0,22	0,43	0,63	0,63	
Calefacción (2)	Capacidad	kW	2,4	3,2	4	5	6,3	8	9	
	Potencia Consumida	W	40	46	46	49	88	130	130	
	Intensidad	A	0,19	0,19	0,22	0,22	0,43	0,63	0,63	
Ventilador	Tipo		AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	
	Modelo		YSK20-4A	YSK20-4A	YSK20-6	YSK20-6	YSK28-4E	YSK74-4E	YSK74-4E	
	Caudal(Alto/Medio/Bajo)	m³/h	530/465/400	569/485/421	624/522/375	660/542/440	1150/970/830	1380/1100/870		
	Nivel Sonoro (Alto/Medio/Bajo)(3)	dB(A)	36/33/29		37/34/30		41/35/31	44/39/33		
	Presión estática		Pa	12	12	12	12	12	12	
Unidad Interior	Dimensiones	Netas (AnxAltxProf)	mm	1000 x 625 x 220		1200 x 625 x 220		1500 x 625 x 220		
		Brutas (AnxAltxProf)	F4 mm	1089 x 683 x 312		1289 x 683 x 312		1589 x 683 x 312		
			F5 mm	1182 x 682 x 312		1382 x 683 x 312		1682 x 683 x 312		
	Peso	Neto	Kg	30	30	36	36	42	42	44
		Bruto	F4 Kg	35	35	44	44	46,5	46,5	48,5
			F5 Kg	38	38	41	48	51	51	53
Drenaje	Conexión		mm	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	
Refrigerante	Tipo		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	
Presión diseño	Alta	Mpa	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	
	Baja	Mpa	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	
Conexiones Frigoríficas	Línea de Líquido	mm	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	
	Línea de Gas	mm	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")	
Conexiones Eléctricas (5)	Cableado de Potencia	mm²	2 x 2,5 + T (L<20m)							
	Cableado de Señal	mm²	3 x 0,75 (Apantallado)							
Control Remoto	Modelo		RM05 (Incluido)							
	Tipo		Inalámbrico							

Notas:

(1) Condiciones nominales refrigeración: interior 27°C BS, 19°C BH y exterior 35°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.

(2) Condiciones nominales calefacción: interior 20°C BS, 15°C BH y exterior 7°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.

(3) Nivel sonoro medido en cámara anecoica a 1m de distancia frontal y 1,4 m de altura.

(4) Altura máxima desde la base de la unidad.

(5) Cableado de potencia recomendado para L < 20 m, para distancias superiores se deberá calcular.

Serie MVD D4+

MUNDCLIMA®



ESPECIFICACIONES

Modelo			MVD-D22Z /N1-F3B	MVD-D28Z /N1-F3B	MVD-D36Z /N1-F3B	MVD-D45Z /N1-F3B	MVD-D56Z /N1-F3B	MVD-D71Z /N1-F3B	MVD-D80Z /N1-F3B
Alimentación Eléctrica		V, Hz	1N-, 220-240V, 50Hz						
Refrigeración (1)	Capacidad	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8
	Potencia Consumida	W	40	46	55	49	88	130	130
	Intensidad	A	0,18	0,21	0,22	0,22	0,4	0,56	0,56
Calefacción (2)	Capacidad	kW	2,6	3,2	4	5	6,3	8	9
	Potencia Consumida	W	40	46	46	49	88	130	130
	Intensidad	A	0,18	0,21	0,22	0,22	0,4	0,56	0,56
Ventilador	Tipo		AC						
	Modelo		YSK20-4A		YSK20-6		YSK28-4E	YSK74-4E	
	Caudal (Alto/Medio/Bajo)	m³/h	530/465/ 400	569/485/ 421	624/522/ 375	660/542/ 440	1150/970/ 830	1380/1100/ 870	
	Nivel Sonoro (Alto/Medio/Bajo)(3)	dB(A)	36/33/29		37/34/30		41/35/31	44/39/33	
	Presión estática		Pa	12	12	12	12	12	12
Unidad Interior	Dimensiones	Netas (AnxAltxProf)	mm	840x544x212		1036x544x212		1336x544x212	
		Brutas (AnxAltxProf)	mm	939x639x305		1139x639x305		1439x639x305	
	Peso	Neto	Kg	25	25	29,5	29,5	33	36
		Bruto	Kg	27	27	34	34	39	40
Drenaje	Conexión		mm	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16
Refrigerante	Tipo		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Presión diseño	Alta	Mpa	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
	Baja	Mpa	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Conexiones Frigoríficas	Línea de Líquido	mm	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")
	Línea de Gas	mm	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")
Conexiones Eléctricas (5)	Cableado de Potencia	mm²	2 x 2,5 + T (L<20m)						
	Cableado de Señal	mm²	3 x 0,75 (Apantallado)						
Control Remoto	Modelo		RM05 (Incluido)						
	Tipo		Inalámbrico						

Notas:

(1) Condiciones nominales refrigeración: interior 27°C BS, 19°C BH y exterior 35°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.

(2) Condiciones nominales calefacción: interior 20°C BS, 15°C BH y exterior 7°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.

(3) Nivel sonoro medido en cámara anecoica a 1 m de distancia frontal y 1,4 m de altura.

(4) Altura máxima desde la base de la unidad.

(5) Cableado de potencia recomendado para L < 20 m, para distancias superiores se deberá calcular.