

# 20 ACONDICIONADORES PORTÁTILES MONOBLOC

## Serie MUPO C6/H6



Con salida tubo a exterior



**FUNCIÓN VENTILACIÓN**

Permite el funcionamiento con solo ventilación.



**TERMOSTATO**

Mantiene automáticamente la temperatura seleccionada.



**TUBO DE DESCARGA DEL AIRE AL EXTERIOR**

Fácil y rápido de instalar, permite la utilización del climatizador de manera inmediata.



**DESHUMIDIFICACIÓN**

Reducción de la humedad restableciendo una temperatura óptima en ambientes húmedos.



**ELIMINACIÓN DE CONDENSADOS**

Elimina el agua de condensados por lo que no es necesario conectar el equipo a un desagüe. En modo deshumidificación y en ambientes muy húmedos, se recomienda conectarlo a un desagüe. En caso de llenarse el depósito de condensados, se mostrará el código "P1".



**FUNCIÓN FOLLOW ME (iFEEL)**

El control remoto inalámbrico incorpora un sensor de temperatura.



MUPO-07-C6  
(Solo frío)



MUPO-09-H6  
MUPO-12-H6  
(Bomba calor)

**BOMBA DE CALOR**



Control remoto INCLUIDO



Kit de ventana incluido

MODELO			MUPO-07-C6	MUPO-09-H6	MUPO-12-H6
Código			CL20006	CL20007	CL20008
Refrigeración	Capacidad nominal	kW	2,05	2,6	3,5
	Consumo nominal P <sub>EER</sub>	kW	0,78	0,995	1,34
	EERd	W/W	2,63	2,61	2,62
	Etiquetado Energético	A	A	A	
	Consumo de electricidad Q <sub>SD</sub>	kWh/h	0,78	0,995	1,315
Calefacción	Capacidad nominal	kW	--	2,6	3,3
	Consumo nominal P <sub>COP</sub>	kW	--	0,865	1,10
	COPd	W/W	--	3,00	3,00
	Etiquetado Energético	--	A+	A+	
	Consumo de electricidad Q <sub>SD</sub>	kWh/h	--	0,865	1,125
Consumo de energía en modo desactivado por termostato P <sub>T0</sub>		W	43	54	70
Consumo de energía en modo espera P <sub>SB</sub>		W	0,21	0,259	0,34
Nivel de potencia sonora L <sub>WA</sub>		dB(A)	62	62	62
Alimentación Eléctrica		V-Hz-F	220-240V ~ 50Hz, 1F		
Intensidad máx.		A	4,5	6	8
Caudal de aire	Interior	m3/h	330	410	410
	Exterior	m3/h	450	500	570
Diámetro del tubo de descarga de aire		mm	130	150	150
Refrigerante	Tipo		R410A		
	Cantidad	kg	0,28	0,4	0,52
	Potencial de calentamiento global GWP	kgCO2 eq.	2088	2088	2088
Dimensiones (An x F x Al)		mm	345 x 355 x 750	480 x 400 x 795	480 x 400 x 795
Peso		kg	23,5	30	33

Aviso: 1. Los datos y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.  
2. Los valores de nivel sonoro corresponden a valores obtenidos en cámara anecoica.