


ACONDICIONADORES DE VENTANA

Serie MUVR-C6


MUNDCLIMA®
SUPER DC INVERTER

SOLO FRÍO


- Nuevo refrigerante R32.
- Compresor rotativo DC inverter.
- Diseño compacto.
- Consumo reducido.
- Fácil instalación.
- Ventilador de 3 velocidades.
- Función temporizador.
- Display digital.



Control remoto incluido




Panel de fácil desmontaje





Renovación de aire



Chasis desplazable



Gran caudal de aire



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO			MUVR-09-C6	MUVR-12-C6
Código			CL20380	CL20381
Refrigeración	Capacidad nominal	kW	2,78	3,51
	Consumo nominal P _{EEER}	kW	0,85	1,1
	Intensidad nominal	A	3,9	5,1
	P _{designc} (carga de diseño)	kW	2,8	3,5
	EERd	W/W	3,27	3,20
	SEER	W/W	5,10	5,10
	Etiquetado Energético		A	A
Consumo de electricidad Q _{sd}		kWh/año	195	237
Consumo de energía en modo desactivado por termostato Pro		W	15	15
Consumo de energía en modo espera P _{ss}		W	1	1
Nivel de presión sonora	Interior (Alta/Media/Baja)	dB(A)	51,3 / 49,8 / 48,5	52,4 / 51,6 / 50,7
	Exterior (Alta)	dB(A)	60	58,5
Nivel de potencia sonora LWA	Interior	dB(A)	51,3	56
	Exterior	dB(A)	64,3	64
Alimentación Eléctrica		V-Hz-F	220-240V~ 50Hz, 1F	220-240V~ 50Hz, 1F
Intensidad máx.		A	6,58	7,36
Consumo máx.		kW	1,29	1,43
Caudal de aire	Interior (Alto/Medio/Bajo)	m³/h	448 / 391 / 332	420 / 366 / 310
	Exterior (Alto)	m³/h	780	680
Refrigerante	Tipo		R32	R32
	Cantidad	kg	0,39	0,48
	Potencial de calentamiento global GWP	kg CO ₂ eq.	675	675
Presión de diseño		MPa	1,7-4,8	1,7-4,8
Dimensiones (An x F x Al)		mm	560 x 670 x 400	560 x 670 x 400
Peso		kg	46,1	47,8
Modelo control remoto			RG51	RG51
Temp. Funcionamiento	Interior	°C	17 a 35	17 a 35
	Exterior	°C	18 a 43	18 a 43

Aviso: 1. Los datos y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
2. Los valores de nivel sonoro corresponden a valores obtenidos en cámara anecoica.