


CLIMATISEURS DE FENÊTRES

Série MUVR-C6

MUNDOCLIMA®
SUPER DC INVERTER

FROID UNIQUEMENT

- Nouveau réfrigérant R32.
- Compresseur rotatif DC inverter
- Design compact.
- Consommation réduite.
- Installation facile.
- Ventilateur à 3 vitesses.
- Fonction programmeur.
- Écran digital.



Télécommande incluse



Panneau facilement démontable



Renouvellement d'air



Châssis déplaçable



Grand débit d'air



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE :			MUVR-09-C6 (V3)	MUVR-12-C6 (V3)
Code			CL20380	CL20381
Refroidissement	Capacité nominale	kW	2,78	3,51
	Consommation nominale Peer	kW	0,85	1,1
	Intensité nominale	A	3,9	5,1
	Pdesignc (charge de conception)	kW	2,8	3,5
	EERd	W/W	3,27	3,20
	SEER	W/W	5,10	5,10
	Étiquetage Énergétique		A	A
Consommation électrique Q _{sp}	kWh/an	194	237	
Consommation d'énergie en mode arrêt par thermostat P _{TO}	W	15	15	
Consommation d'énergie en mode veille P _{sb}	W	1	1	
Niveau de pression sonore	Intérieur (Haute /Moyenne /Basse)	dB(A)	51,3 / 49,8 / 48,5	52,4 / 51,6 / 50,7
	Extérieur (Haute)	dB(A)	60	58,5
Niveau de puissance sonore LWA	Intérieure	dB(A)	56,5	56
	Extérieure	dB(A)	64	64
Alimentation Électrique	V-Hz-Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph	
Intensité max.	A	7	8	
Consommation max.	kW	1,29	1,43	
Débit d'air	Intérieur (Haut/Moyenne/Basse)	m³/h	448 / 391 / 332	420 / 366 / 310
	Extérieur (Haute)	m³/h	780	680
Réfrigérant	Type		R32	R32
	Quantité	kg	0,39	0,48
	Capacité de chauffage globale GWP	kg CO ₂ eq.	675	675
Pression de conception	MPa	1,7-4,8	1,7-4,8	
Dimensions (L x P x H)	mm	560 x 670 x 400	560 x 670 x 400	
Poids	kg	46,1	47,8	
Modèle de la télécommande		RG51	RG51	
Temp. Fonctionnement	Intérieure	°C	17 à 35	17 à 35
	Extérieure	°C	18 à 43	18 à 43

Remarque: 1. Les renseignements et caractéristiques sont susceptibles de changer sans préavis.

2. Les valeurs du niveau sonore correspondent aux valeurs obtenues dans la chambre anéchoïque.