

23 CASSETE 4 VÍAS Serie MVD DC

- Motor ventilador DC
- Display digital
- Entrada de aportación de aire exterior
- Salida de aportación a sala contigua
- Bomba de condensados
- Funcionamiento a 50/60 Hz
- Control remoto inalámbrico incluido



CL92868



ESPECIFICACIONES

Modelo				MVD-28Q4/ DHN1-D	MVD-36Q4/ DHN1-D	MVD-45Q4/ DHN1-D	MVD-56Q4/ DHN1-D	MVD-71Q4/ DHN1-D	MVD-80Q4/ DHN1-D	MVD-D90Q4/ N1-D	MVD-112Q4/ DHN1-D	MVD-140Q4/ DHN1-D
Código				CL23320	CL23321	CL23322	CL23323	CL23324	CL23325	CL23326	CL23327	CL23328
Alimentación Eléctrica		F, V, Hz		1N-, 220-240V, 50/60Hz	1N-, 220-240V, 50/60Hz	1N-, 220-240V, 50/60Hz	1N-, 220-240V, 50/60Hz	1N-, 220-240V, 50/60Hz	1N-, 220-240V, 50/60Hz	1N-, 220-240V, 50/60Hz	1N-, 220-240V, 50/60Hz	1N-, 220-240V, 50/60Hz
Refrigeración (1)	Capacidad	kW		2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0	9,0	11,2	14,0
	Potencia Consumida	W		25	25	31	31	46	48	75	75	94
Calefacción (2)	Capacidad	kW		3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	9,0	10,0	12,5	15,0
	Potencia Consumida	W		25	25	31	31	46	48	75	75	94
Ventilador	Tipo			DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC
	Modelo			WZDK80-38G	WZDK80-38G	WZDK80-38G	WZDK80-38G	WZDK80-38G	WZDK80-38G	WZDK90-38G	WZDK90-38G	WZDK90-38G
	Caudal (Alto/Medio/Bajo)	m³/h		982 / 832 / 677	982 / 832 / 677	1029 / 857 / 704	1029 / 857 / 704	1200 / 996 / 748	1264 / 1055 / 811	1596 / 1239 / 1030	1596 / 1239 / 1030	1727 / 1426 / 1220
	Presión Sonora (Alta / Media / Baja) (3)	dB(A)		42 / 37 / 32	42 / 37 / 32	43 / 38 / 34	43 / 38 / 34	45 / 39 / 34	46 / 40 / 35	47 / 41 / 36	47 / 41 / 36	50 / 45 / 35
Unidad Interior (Cuerpo)	Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo)	Netas	mm	904 x 230 x 840	904 x 230 x 840	904 x 230 x 840	904 x 230 x 840	904 x 230 x 840	904 x 230 x 840	904 x 300 x 840	904 x 300 x 840	904 x 300 x 840
		Brutas	mm	955 x 260 x 955	955 x 260 x 955	955 x 260 x 955	955 x 260 x 955	955 x 260 x 955	955 x 260 x 955	955 x 330 x 955	955 x 330 x 955	955 x 330 x 955
	Peso	Neto	Kg	21,8	21,8	24	24	24	24	27,4	27,4	30
		Bruto	Kg	27,6	27,6	29,5	29,5	29,5	29,5	33,2	33,2	35,8
Panel	Modelo			T-MBQ4-02B1	T-MBQ4-02B1	T-MBQ4-02B1	T-MBQ4-02B1	T-MBQ4-02B1	T-MBQ4-02B1	T-MBQ4-02B1	T-MBQ4-02B1	T-MBQ4-02B1
	Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo)	Netas	mm	950 x 54,5 x 950	950 x 54,5 x 950	950 x 54,5 x 950	950 x 54,5 x 950	950 x 54,5 x 950	950 x 54,5 x 950	950 x 54,5 x 950	950 x 54,5 x 950	950 x 54,5 x 950
		Brutas	mm	1035 x 90 x 1035	1035 x 90 x 1035	1035 x 90 x 1035	1035 x 90 x 1035	1035 x 90 x 1035	1035 x 90 x 1035	1035 x 90 x 1035	1035 x 90 x 1035	1035 x 90 x 1035
	Peso	Neto	Kg	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		Bruto	Kg	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Drenaje	Conexión	mm		Ø32	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32
	Altura de Achique (4)	mm		750	750	750	750	750	750	750	750	750
Refrigerante	Tipo			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Presión de Diseño	Alta	Mpa		4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
	Baja	Mpa		2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Conexiones Frigoríficas	Línea de Líquido	mm (pulg.)		6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")
	Línea de Gas	mm (pulg.)		12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")
Conexiones Eléctricas (5)	Cableado de Potencia	mm²		2 x 2,5 + T (L<20m)	2 x 2,5 + T (L<20m)	2 x 2,5 + T (L<20m)	2 x 2,5 + T (L<20m)	2 x 2,5 + T (L<20m)	2 x 2,5 + T (L<20m)	2 x 2,5 + T (L<20m)	2 x 2,5 + T (L<20m)	2 x 2,5 + T (L<20m)
	Cableado de Señal	mm²		3 x 0,75 (Apantallado)	3 x 0,75 (Apantallado)	3 x 0,75 (Apantallado)	3 x 0,75 (Apantallado)	3 x 0,75 (Apantallado)	3 x 0,75 (Apantallado)	3 x 0,75 (Apantallado)	3 x 0,75 (Apantallado)	3 x 0,75 (Apantallado)
Control Remoto	Modelo			RM05	RM05	RM05	RM05	RM05	RM05	RM05	RM05	RM05
	Tipo			Inalámbrico	Inalámbrico	Inalámbrico	Inalámbrico	Inalámbrico	Inalámbrico	Inalámbrico	Inalámbrico	Inalámbrico

Notas:

- (1) Condiciones nominales refrigeración: interior 27°C BS, 19°C BH y exterior 35°C BS, 24°C BH para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
- (2) Condiciones nominales calefacción: interior 20°C BS, 15°C BH y exterior 7°C BS, 6°C BH, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
- (3) Presión sonora medida en cámara semi-anecoica a 1m de distancia frontal y 1,4m de altura.
- (4) Altura máxima desde la base de la unidad.
- (5) Cableado de potencia recomendado para L < 20m, para distancias superiores se deberá calcular.