

WAND-VENTILATORKONVEKTOR

Serie MUP-W7

MUND  CLIMA®

- Ventilator-konvektor 2 Rohre Typ Wand.
- 3-Wege-Ventil inklusive Bypass.
- Leiser, energiesparender DC-Ventilator-motor.
- automatische Lamellenschwingung.
- Digitales Display.
- ON / OFF Fernsteuerungssignal.
- Inkl. drahtloser Fernbedienung.
- Wandsteuerung mit „Follow me“-Funktion KJR-29B (optional).
- Zentralsteuerung CCM (optional).



Inkl. drahtlose Fernbedienung



Wandsteuerung (optional CL92869)



Zentralsteuerung CCM (optional CL92871)



Automatischer Neustart

Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen bei Stromausfall.



Fernsignale

Das Gerät verfügt über einen ON/OFF-Eingang.



Zeitschaltuhr

Mittels der Zeitschaltuhr kann das Gerät vom Einschaltzeitpunkt bis zu 24 Stunden vorprogrammiert werden.



Zentralsteuerung CCM

Möglichkeit, mehrere Einheiten von einer zentralen Steuerung aus zu kontrollieren, die bis zu 64 Einheiten verschiedener Systeme direkt regulieren kann (Klimaanlage Inverter Serie H8, H7, H6, MVD und Ventilator-konvektor Serie W7) (optional).

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Modell			MUP-07-W7	MUP-09-W7	MUP-12-W7	MUP-18-W7		
Bestellnr.			CL 04 315	CL 04 316	CL 04 317	CL 04 318		
Kühlung	Leistung (Hoch/Mittel/Niedrig) ⁽¹⁾		kW	2,2/2,2/1,97	2,64/2,48/2,06	3,08/2,90/2,66	4,45/3,95/3,21	
	Wassermenge		m ³ /Std.	0,378	0,454	0,530	0,765	
	Druckverlust		kPa	23,1	33,6	42	36,3	
Heizung	50 °C	Leistung (Hoch/Mittel/Niedrig) ⁽²⁾		kW	3,02/2,85/2,35	3,69/2,92/2,49	4,34/3,77/3,35	6,30/5,17/4,18
		Druckverlust		kPa	22	31,4	40	32,8
	70 °C	Leistung (Hoch/Mittel/Niedrig) ⁽³⁾		kW	4,91/4,45/3,85	5,52/4,56/4,08	6,69/5,88/5,49	9,20/8,07/6,86
		Druckverlust		kPa	27,5	34,4	41,9	35,1
Luftfördermenge (Hoch/Mittel/Niedrig)			m ³ /Std.	425/410/320	510/427/349	680/550/504	1.020/820/670	
Wassermenge des Wärmetauschers			l	0,220	0,220	0,220	0,271	
Betrieb			V/F/ Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	
Verbrauch (Hoch)			W	10,7	14,3	33	37,5	
Schalldruck (Hoch/Mittel/Niedrig) ⁽⁴⁾			dB(A)	30/26/23	32/28/25	36/32/29	40/36/31	
Maximaler Betriebsdruck			MPa	1,6	1,6	1,6	1,6	
Wasser-Verbindungen			Zoll	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	
Ablauf-Verbindung			mm	Ø20	Ø20	Ø20	Ø20	
Maße (Breite x Höhe x Tiefe)			mm	915 x 210 x 290	915 x 210 x 290	915 x 210 x 290	1070 x 210 x 315	
Gewicht			kg	12	12	12	14,8	

Anmerkung:

⁽¹⁾ Kühlleistung für jede der 3 Luftfördermengen und gemäß Bedingungen: Temperatur Wasserein-/ausgang 7/12 °C, Umgebungstemperatur 27 °C TK, 19 °C FK.

⁽²⁾ Heizleistung für jede der 3 Luftfördermengen, gleiche Wasserfördermenge wie in Kühlung und gemäß Bedingungen: Temperatur Wasserein-/ausgang 50 °C/*, Umgebungstemp. 20 °C.

⁽³⁾ Heizleistung für jede der 3 Luftfördermengen, gleiche Wasserfördermenge wie in Kühlung und gemäß Bedingungen: Temperatur Wasserein-/ausgang 70/60 °C, Umgebungstemp. 20 °C.

⁽⁴⁾ Schalldruckpegel gemessen in halb-schalltotem Raum.

- Änderungen in Design und technischen Angaben zum Zweck der Produktoptimierung vorbehalten.