

04 WAND-FANCOIL

Serie MUP-W7

MUND  CLIMA®

- Fancoil 2 Rohre Typ Wand
- Inklusive 3-Wege-Ventil mit Bypass
- Leiser, energiesparender Gleichstrom-Ventilatormotor
- Automatische Lamellenschwingung
- Digitales Display
- ON / OFF Fernsteuerungssignal
- Inkl. drahtlose Fernbedienung
- Wandsteuerung mit „Follow Me“-Funktion KJR-29B (optional)
- Zentralsteuerung CCM (optional)



Inkl.
Fernbedienung



Wandsteuerung
(optional CL92869)



Zentralsteuerung
CCM
(optional CL92871)



Automatischer Neustart

Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen vor dem Stromausfall.



Zeitschaltuhr

Mittels der Zeitschaltuhr kann das Gerät vom Einschaltzeitpunkt bis zu 24 Stunden vorprogrammiert werden.



Fernsignale

Das Gerät verfügt über einen ON/OFF-Eingang.



Zentralsteuerung CCM

Möglichkeit, mehrere Einheiten von einer zentralen Steuerung aus zu kontrollieren, die bis zu 64 Einheiten verschiedener Systeme direkt regulieren kann (Modelle MUCR-H6, MUCSR-H6, MUSTR-H6, MUPR-H6, MUPR-H6M, MUP-W7, MUCS-W7 und alle MVD-Einheiten) (optional).

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Modell				MUP-07-W7	MUP-09-W7	MUP-12-W7	MUP-18-W7
Bestellnr.				CL 04 315	CL 04 316	CL04317	CL 04 318
Kühlung	Leistung (hoch/mittel/niedrig) (1)		kW	2,37 / 2,2 / 1,97	2,86 / 2,48 / 2,06	3,27 / 2,90 / 2,66	4,45 / 3,95 / 3,21
	Wassermenge		m³/h	0,378	0,454	0,562	0,765
	Druckverlust		kPa	23,1	33,6	42	36,3
Heizung	50 °C	Leistung (hoch/mittel/niedrig) (2)	kW	3,15 / 2,85 / 2,35	3,54 / 2,92 / 2,49	4,29 / 3,77 / 3,35	5,90 / 5,17 / 4,18
		Druckverlust	kPa	22	31,4	40	32,8
	70 °C	Leistung (hoch/mittel/niedrig) (3)	kW	4,91 / 4,45 / 3,85	5,52 / 4,56 / 4,08	6,69 / 5,88 / 5,49	9,20 / 8,07 / 6,86
		Druckverlust	kPa	27,5	34,4	41,9	35,1
Luftfördermenge (hoch/mittel/niedrig)			m³/h	436 / 410 / 320	523 / 427 / 349	650 / 550 / 504	950 / 820 / 670
Wassermenge des Wärmetauschers			L	0,220	0,220	0,220	0,271
Stromversorgung			V/F/ Hz	220-240/1/ 50	220-240/1/ 50	220-240/1/ 50	220-240/1/ 50
Verbrauch (hoch/mittel/niedrig) (4)			W	11 /10/9	14/ 11/9	22 / 16 / 14	32 / 22 / 15
Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig) (5)			dB(A)	34 / 31 / 28	35 / 30 / 27	41,5 / 37,2 / 35,2	45 / 40,7 / 35,9
Maximaler Betriebsdruck			Mpa	1,6	1,6	1,6	1,6
Wasserverbindungen			Zoll	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Dränageverbindung			mm	Ø20	Ø20	Ø20	Ø20
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)			mm	915×210×290	915×210×290	915×210×290	1070×210×316
Gewicht			kg	12	12	12	14,7

Anmerkung:

- (1) Kühlleistung für jede der 3 Luftfördermengen und gemäß Bedingungen: Temperatur Wasserein-/auslauf 7/12 °C, Umgebungstemperatur 27 °C TK, 19 °C FK.
 - (2) Heizleistung für jede der 3 Luftfördermengen und gemäß Bedingungen: Temperatur Wasserein-/auslauf 50/40 °C Umgebungstemperatur 20 °C.
 - (3) Heizleistung für jede der 3 Luftfördermengen und gemäß Bedingungen: Temperatur Wasserein-/auslauf 70/60 °C, Umgebungstemperatur 20 °C.
 - (4) Verbrauch für jede der 3 Luftfördermengen.
 - (5) Akust. Druck gemessen in halb-schalltotem Raum.
- Änderungen in Design und technischen Angaben zum Zweck der Produktoptimierung vorbehalten.