

HU LUFTENTFEUCHTER



MH 10-V5 / MH-20-V5

- Elektronische Kontrolle.
- Einstellung des Luftvolumens (3 Geschwindigkeiten).
- ON-OFF Zeitschaltuhr.
- Einstellung des Feuchtigkeitsniveaus 35-80 %.
- LED-Display.
- Direktablauf des Kondenswassers (Optional).
- 4 l Tank.
- Wasserspiegel.
- Rollen für leichteren Transport.
- Temperaturbreite des Betriebs bei 5-35 °C.
- Speicher-/Auto-Einschaltfunktion.
- Überflutungsschutz.
- Automatisches Abtauen.



MH-10-V5 / MH-20-V5

MH 40-V5

- Elektronische Kontrolle.
- Speicher-/Auto-Einschaltfunktion.
- ON-OFF Zeitschaltuhr.
- Überflutungsschutz.
- Wasserspiegel.
- Automatisches Abtauen.
- LED-Display.
- Rollen für leichteren Transport.
- Direktablauf des Kondenswassers (Optional).



MH-40-V5

MH 60-N

- Modernes und elegantes Design.
- Leistungsstarke Entfeuchtungsfunktion.
- Leistungsfähiger Rotationskompressor.
- Direktablauf des Kondenswassers (optional).
- Niedriger Geräuschpegel (46 dB-A).



MH-60-N / MH-80-N

MH 80-N

- Elektromechanische Kontrolle.
- Zeitverzögerte Einschalt- und Abtaufunktion.
- Direktablauf des Kondenswassers (optional).
- Rollen für leichteren Transport.

Modell		MH-10-V5	MH-20-V5	MH-40-V5	MH-60-N	MH-80-N
Bestellnr.		HU 10 530	HU 10 531	HU 10 504	HU 10 509	HU 10 511
Betrieb	V - Hz	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50
Leistungsaufnahme	W	220	330	560	1.150	1.350
Entfeuchtung	Liter/Tag*	10	20	40	60	80
Luftfördermenge	m³/h	150/120/100	180/160/140	345	400	400
Maße	Weite	mm	343	343	481	481
	Höhe	mm	525	525	628	628
	Tiefe	mm	262	262	286	286
Gewicht	kg	13	15,5	18,1	22,5	23
Kühlmittel		R 134a	R 134a	R 410a	R 410a	R 410a
Preis	€	211,00	296,00	401,00	676,00	751,00

*30 °C / 80 % r.F.