

FANCOIL CASSETTE Serie MUCS-W7

MUNDO  CLIMA®

- Fancoil 2 tubos tipo cassette compacto.
- Diseño 360°.
- Motor ventilador DC de bajo consumo y silencioso.
- Bomba de condensados.
- Entrada para aportación de aire exterior.
- Salida para aportación a sala contigua.
- Señal remota de ON/OFF (opcional).
- Control remoto inalámbrico incluido.
- Múltiples opcionales.



RM05
(CL92868)



ESPECIFICACIONES

Modelo			MUCS-14-W7	MUCS-16-W7	
Código			CL04420	CL04421	
Refrigeración	Capacidad (Alta/Media/Baja) ⁽¹⁾	kW	3,96/3,26/2,76	4,2/3,48/3,01	
	Caudal de agua (Alta/Media/Baja)	m³/h	0,7/0,58/0,51	0,75/0,61/0,54	
	Pérdida de carga (Alta/Media/Baja)	kPa	11,48/8,2/6,54	12,32/8,62/7,4	
Calefacción	45°C	Capacidad (Alta/Media/Baja) ⁽²⁾	kW	4,63/3,79/3,1	4,95/3,99/3,26
		Caudal de agua (Alta/Media/Baja)	m³/h	0,83/0,67/0,56	0,87/0,70/0,58
		Pérdida de carga (Alta/Media/Baja)	kPa	9,2/8,6/6	9,4/8,23/6,1
	50°C	Capacidad (Alta/Media/Baja) ⁽³⁾	kW	5,4/4,34/3,57	5,76/4,69/3,84
		Caudal de agua (Alta/Media/Baja)	m³/h	0,7/0,58/0,51	0,75/0,61/0,54
		Pérdida de carga (Alta/Media/Baja)	kPa	12,68/6,4/4,92	11,41/6,5/5,41
Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo)		m³/h	719/561/448	781/611/494	
Volumen de agua del intercambiador		L	0,306	0,306	
Alimentación		V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	
Consumo		W	27	32	
Presión sonora (Alta/Media/Baja) ⁽⁴⁾		dB(A)	42/36/30	43/38/32	
Presión máx. de funcionamiento		MPa	1,6	1,6	
Entrada de aire fresco		mm	ø65	ø65	
Conexiones agua		pulg.	3/4"	3/4"	
Conexión desagüe		mm	ø25	ø25	
Dimensiones	Cuerpo (Ancho x Alto x Prof.)	mm	575 x 261 x 575	575 x 261 x 575	
	Panel (Ancho x Alto x Prof.)	mm	647 x 50 x 647	647 x 50 x 647	
Peso	Cuerpo	kg	16,5	16,5	
	Panel	kg	2,5	2,5	

- Notas:**
- (1) Capacidad en refrigeración para cada uno de los 3 caudales de aire y según condiciones: Temp. entrada/salida agua 7/12°C, Temp. Ambiente 27°C BS, 19°C BH.
 - (2) Capacidad en calefacción para cada uno de los 3 caudales de aire y según condiciones: Temp. entrada/salida agua 45/40°C, Temp. Ambiente 20°C.
 - (3) Capacidad en calefacción para cada uno de los 3 caudales de aire y según condiciones: Temp. entrada/salida agua 50°C/*, Temp. Ambiente 20°C.
 - (4) Nivel de presión sonora medido en cámara semi-anechoica.

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para la mejora del producto.

OPCIONALES

Más información de los opcionales en "SISTEMAS DE CONTROL MUNDOCLIMA"

Control cableado

Control centralizado

RECOMENDADO



KJR-29B1/BK-E
(CL92869)



KJR-120C/BW-E
(CL92946)



CCM30/BKE
(CL92871)



CCM-15(A)
(CL92872)



MD-AC-MBS
(CL99097 / CL99114-116)



MD-AC-KNX
(CL94792 / CL99094-095)



IS-IR-KNX-1i
(CL99096)



INBACMID
(CL99222 / CL99210)



K-380EW
(CO14907)

BMS

WIFI

Accesorios



CONECTOR ON/OFF
(CL94831)




Válvula 3 vías con Bypass
(CO12207)



Actuador Válvula
(CO12231)



Juego conexiones válvula
(CL09417)



Bandeja condensados válvula
(CL09413)