

FANCOIL CASSETTE 

MUNDOCLIMA®

Série MUCS-W7

- Fancoil 2 tubos tipo cassette.
- Desenho 360°.
- Motor ventilador DC de baixo consumo e silencioso.
- Bomba de condensados.
- Entrada para fornecimento de ar exterior.
- Saída para fornecimento à sala contígua.
- Sinal remoto de ON/OFF (opcional).
- Controlo remoto sem fios incluído.
- Controlo centralizado CCM (opcional).

RM05
(CL92868)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo			MUCS-14-W7	MUCS-16-W7	
Código			CL04420	CL04421	
Refrigeração	Capacidade (Alta/Média/Baixa) ⁽¹⁾	kW	3,96/3,26/2,76	4,2/3,48/3,01	
	Caudal de água (Alta/Média/Baixa)	m³/h	0,7/0,58/0,51	0,75/0,61/0,54	
	Perda de carga (Alta/Média/Baixa)	kPa	11,48/8,2/6,54	12,32/8,62/7,4	
Aquecimento	45°C	Capacidade (Alta/Média/Baixa) ⁽²⁾	kW	4,63/3,79/3,1	4,95/3,99/3,26
		Caudal de água (Alta/Média/Baixa)	m³/h	0,83/0,67/0,56	0,87/0,70/0,58
		Perda de carga (Alta/Média/Baixa)	kPa	9,2/8,6/6	9,4/8,23/6,1
	50°C	Capacidade (Alta/Média/Baixa) ⁽³⁾	kW	5,4/4,34/3,57	5,76/4,69/3,84
		Caudal de água (Alta/Média/Baixa)	m³/h	0,7/0,58/0,51	0,75/0,61/0,54
		Perda de carga (Alta/Média/Baixa)	kPa	12,68/6,4/4,92	11,41/6,5/5,41
Caudal de ar (Alto / Médio / Baixo)		m³/h	719/561/448	781/611/494	
Volume de água do permutador		L	0,306	0,306	
Alimentação		V/F/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	
Consumo		W	27	32	
Pressão sonora (Alta / Média / Baixa) ⁽⁴⁾		dB(A)	42/36/30	43/38/32	
Pressão máx. de funcionamento		MPa	1,6	1,6	
Entrada de ar fresco		mm	ø65	ø65	
Conexões de água		pol.	3/4"	3/4"	
Conexão descarga		mm	ø25	ø25	
Dimensões	Corpo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	575 x 261 x 575	575 x 261 x 575	
	Painel (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	647 x 50 x 647	647 x 50 x 647	
Peso	Corpo	kg	16,5	16,5	
	Painel	kg	2,5	2,5	

Notas:

(1) Capacidade em refrigeração para cada um dos 3 caudais de ar e segundo condições: Temp. entrada/saída água 7/12°C, Temp. Ambiente 27°C BS, 19°C BH.

(2) Capacidade em aquecimento para cada um dos 3 caudais de ar e segundo condições: Temp. entrada/saída água 45/40°C, Temp. Ambiente 20°C.

(3) Capacidade em aquecimento para cada um dos 3 caudais de ar e segundo condições: Temp. entrada/saída água 50°C/*, Temp. Ambiente 20°C.

(4) Nível de pressão sonora medido em câmara semianecoica.

- O desenho e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio para a melhoria do produto..

ACESSÓRIOS OPCIONAIS:

Mais informações sobre os acessórios opcionais em "SISTEMAS DE CONTROLO MUNDOCLIMA"

Comando com fios


Controlo centralizado

RECOMENDADO

KJR-29B1/BK-E
(CL92869)KJR-120C/BW-E
(CL92946)CCM30/BKE
(CL92871)CCM-15(A)
(CL92872)MD-AC-MBS
(CL99097 / CL99114-116)MD-AC-KNX
(CL94792 / CL99094-095)IS-IR-KNX-1i
(CL99096)INBACMID
(CL99222 / CL99210)K-380EW
(CO14907)

BMS

WIFI

CONECTOR ON/OFF
(CL94831)Válvula 3 vias com Bypass
(CO12207)Actuador Válvula
(CO12231)Conjunto de tubos de ligação à válvula
(CL09417)Bandeja de condensados válvula
(CL09413)

Acessórios