

CLIMATISEUR À ÉVAPORATION PORTABLE

Série MUEV-C7

MUNDOCLIMA®

NOUVEAUTÉ

- Climatiseur à évaporation recommandé pour rafraîchir des pièces allant jusqu'à 17 m².
- Idéal pour les milieux secs.
- Chute thermique entre 5~15°C selon le niveau d'humidité de l'environnement.
- Entrée de l'air qui entoure tout l'équipement.
- Facilement démontable pour faciliter le nettoyage et l'entretien.
- Inclus des roulettes pour un transport plus facile.
- Oscillation automatique des lames.
- Télécommande incluse.

FONCTIONNEMENT

Le refroidissement par évaporation est une des méthodes énergétiques les plus efficaces pour refroidir un espace intérieur. Sa consommation électrique est largement inférieure aux autres alternatives. De plus, son procédé n'utilisant pas d'agents chimiques dangereux pour la couche d'ozone, il est considéré comme respectueux de l'environnement.

Basé sur le phénomène physique de l'évaporation, seulement un faible apport en eau est nécessaire pour lancer le processus.

L'air chaud passe à travers un filtre anti-germes haute efficacité et longue durée, par lequel circule l'eau dans un circuit fermé. La température de la pièce diminue grâce au processus d'évaporation et ainsi fonctionne le processus de refroidissement de l'air.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle		MUEV-1500-C7
Code		HU01207
Alimentation	V / Hz	230 / 50
Débit (Haut / Moyen / Bas)	m ³ /h	1500 / 1200 / 900
Consommation	W	108
Niveau Sonore	dB (A)	58
Volume du réservoir d'eau	L	11,5
Temps d'utilisation continue avec un réservoir plein	hrs	7,5 ~ 10
Panneaux en cellulose	utés.	4
Superficie recommandée	m ²	17
Dimensions (L x H x P)	mm	360 x 798 x 360
Poids	kg	8,5

Avertissement :

1. Les renseignements et spécifications sont susceptibles de changer sans avertissement préalable.