

CORTINAS INDUSTRIALES



Serie MU-GC

- Posibilidad de instalar horizontal o verticalmente.
- Incluye anclajes que permiten la instalación modular de varias cortinas.
- Motor de 3 velocidades.
- Modelos sólo aire, con batería de agua o eléctrica.
- No incluye control remoto.

NOVEDAD


Modelo	SOLO AIRE				CALEFACCIÓN BATERIA AGUA				CALEFACCIÓN BATERIA 2 FILAS AGUA				CALEFACCIÓN BATERIA ELÉCTRICA				
	MU-GC-15-A		MU-GC-20-A		MU-GC-15-W		MU-GC-20-W		MU-GC-15-W2F		MU-GC-20-W2F		MU-GC-15/12-R3		MU-GC-20/20-R3		
Código	EC 06 720		EC 06 721		EC 06 722		EC 06 723		EC 06 724		EC 06 725		EC 06 726		EC 06 727		
Velocidad	ALTA	BAJA	ALTA	BAJA	ALTA	BAJA	ALTA	BAJA	ALTA	BAJA	ALTA	BAJA	ALTA	BAJA	ALTA	BAJA	
Caudal de aire	m ³ /h	6500	4300	8100	5100	6200	4000	8200	5200	5700	3500	7600	4600	6300	4100	8600	5400
Nivel presión sonora (*1)	dB(A)	60	49	62	51	60	49	62	51	60	49	62	51	60	49	62	51
Capacidad nom. Calefacción (*2)	kW	-		-		29,5		33,1		55,3		62,8		12,0	9,0	20,0	16,5
Consumo máx.	W	400	650	600	960	400	650	600	960	400	650	600	960	12,0	9,0	20,0	16,5
Intensidad máx.	A	2,0	2,8	3,0	4,2	2,0	2,8	3,0	4,2	2,0	2,8	3,0	4,2	13,0	17,0	23,0	29,0
Distancia máx. instalación horiz. o vertical (*3)	m	7,5															
Temperatura máx. entrada de agua	°C	-				130				130				-			
Presión máx. de funcionamiento	Mpa	-				1,6				1,6				-			
Conexión	pulg.	-				3/4"				3/4"				-			
Alimentación eléctrica	V/ Hz	230 / 50												400 / 50			
Grado de protección	IP 54																
Color	Plata - grafito																
Dimensiones (An x Al x Pr)	mm	1562 x 639 x 549		2078 x 639 x 549		1562 x 639 x 549		2078 x 639 x 549		1562 x 639 x 549		2078 x 639 x 549		1562 x 639 x 549		2078 x 639 x 549	
Peso	kg	43		58		47,4		62		51,8		66,4		49,8		67	
Precio		1.286 €		1.745 €		1.700 €		2.162 €		2.246 €		2.420 €		1.774 €		2.307 €	

Notas:

 (*1) Nivel sonora medido a 3 m de la unidad, en una sala con capacidad de absorción acústica media y un volumen de 500 m³.

(*2) MU-GC-W/W2F: Velocidad alta, temperatura de agua 90/70°C, temperatura ambiente 10°C.

MU-GC-R3: Temperatura ambiente 10°C.

(*3) Rango de flujo isotérmico en vertical al límite de velocidad superior a 3 m/s

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para la mejora del producto.
DIMENSIONES (mm):
