

MOBILE MONOBLOCK-KLIMAANLAGE

MUPO-C10/H10-Serie

MUNDCLIMA®

Inkl. Abluftrohr nach außen und Fernbedienung

NEUHEIT!



Belüftungsfunktion

Die Klimaanlage kann auch im reinen Belüftungsmodus betrieben werden.



Fernbedienung

Die Klimaanlage wird inkl. Fernbedienung geliefert.



Abluftrohr nach außen

Die Klimaanlage ist einfach und schnell zu installieren, was eine sofortige Inbetriebnahme ermöglicht.



Entfeuchtungsfunktion

Die Klimaanlage reduziert die Luftfeuchtigkeit durch Wiederherstellung einer optimalen Temperatur in feuchter Umgebung.



Kondensatsorgung

Die Klimaanlage entsorgt das Kondensat automatisch, weshalb es nicht nötig ist, sie an einen Abfluss anzuschließen. Wenn Sie die Klimaanlage im Entfeuchtungsmodus in sehr feuchten Umgebungen verwenden, empfehlen wir Ihnen, dennoch einen Abfluss anzuschließen.




MUPO-07-C10



MUPO-09-H10



Inkl. Fensterset



TECHNISCHE DATEN

MODELL		MUPO-07-C10	MUPO-09-H10
Bestellnr.		CL 20 020	CL 20 021
Kühlung	Nennleistung	kW	2,05
	Nennverbrauch PEER	kW	0,78
	EERd	W/W	2,63
	Energieeffizienzklasse		A
	Stromverbrauch QSD	kWh/60 min	0,778
Heizung	Nennleistung	kW	--
	Nennverbrauch PCOP	kW	--
	COPd	W/W	--
	Energieeffizienzklasse		A
	Stromverbrauch QSD	kWh/60 min	--
Energieverbrauch im deaktivierten Modus durch PTO-Thermostat	W	--	--
Stromverbrauch im Standby-Modus PSB	W	0,5	0,5
Schalleistungspegel LWA	dB(A)	65	65
Stromversorgung	V-Hz-Ph	220-240 V~ 50 Hz, 1 N	
Max. Stärke	A	3,5	4,5
Luftvolumenstrom	Innen (hoch/tief)	(m³/h)	300 / 280
	Außen	(m³/h)	300
Kältemittel	Typ / GWP	R290 / 3	
	Anzahl	kg / tCO ₂ eq	0,12 / 0,0
Maße (B x T x H)	mm	300 x 300 x 700	350 x 348 x 701
Gewicht	kg	20	24

Hinweise: 1. Die allgemeinen und technischen Daten sind ohne vorherige Benachrichtigung zur Änderung vorbehalten.
2. Die Werte des Schalleistungspegel entsprechen den im schalldichten Raum aufgenommenen Werten.