

CLIMATISEURS PORTABLES MONOBLOC

MUND^{CLIMA}

Serie MUPO-C10/H10

Avec tuyau de sortie extérieur et télécommande

NOUVEAUTÉ



Fonction Ventilation

Permet le fonctionnement de la ventilation uniquement.



Télécommande

Télécommande sans fil incluse.



Tube de décharge de l'air à l'extérieur

Facile et rapide à installer, il permet d'utiliser le climatiseur de manière immédiate.



Déshumidification

Réduction de l'humidité en rétablissant une température optimale dans les milieux humides.



ÉLIMINATION CONDENSATION

Élimine l'eau condensée sans qu'il soit nécessaire de connecter l'équipement à un système de drainage. En mode déshumidification et dans des endroits très humides, il est recommandé de le connecter à une évacuation.

SEULEMENT FROID



MUPO-07-C10


POMPE À CALOR



MUPO-09-H10

Gaz R290
Plus écologique

Kit de fenêtre inclus



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE:		MUPO-07-C10	MUPO-09-H10
Code		CL 20 020	CL 20 021
Réfrigération	Capacité nominale	kW	2,05
	Consommation nominale PEER	kW	0,78
	EERd	W/W	2,63
	Étiquetage Énergétique		A
Consommation d'électricité QSD		kWh / 60 min.	0,778
Chauffage	Capacité nominale	kW	--
	Consommation nominale PCOP	kW	--
	COPd	W/W	--
	Étiquetage Énergétique		A
Consommation d'électricité QSD		kWh / 60 min.	--
Consommation d'énergie en mode désactivé par thermostat PTO		W	--
Consommation d'énergie en mode attente PSB		W	0,5
Niveau de puissance sonore LWA		dB(A)	65
Alimentation Électrique		V-Hz-Ph	220-240V ~ 50Hz, 1N
Intensité max.		A	3,5
Débit d'air	Intérieur (Haut / Basse)	m³/h	300 / 280
	Extérieure	m³/h	300
Réfrigérant	TYPE / PCA		R290 / 3
	Quantité	kg / TCO ₂ eq	0,12 / 0,0
Dimensions (L x P x H)		mm	300 x 300 x 700
Poids		kg	20

Remarque: 1. Les renseignements et caractéristiques sont susceptibles de changer sans préavis.

2. Les valeurs du niveau sonore correspondent aux valeurs obtenues dans la chambre anéchoïque.