

# CONDICIONADORES PORTÁTEIS MONOBLOCO

## Série MUPO-C10/H10 com tubo de saída para o exterior e controlo remoto

MUNDOCLIMA®



### Função de ventilação

Permite o funcionamento apenas com ventilação.



### Controlo remoto

Inclui controlo remoto sem fios



### Tubo de descarga de ar para o exterior

Fácil e rápido de instalar, permite a utilização do climatizador de forma imediata.



### Desumidificação

Redução da humidade, restabelecendo uma boa temperatura em ambientes húmidos.



### Eliminação de condensados

Elimina a água dos condensados, por isso não é necessário ligar o aparelho a um dreno. Contudo, no modo de desumidificação e em ambientes muito húmidos, recomenda-se ligá-lo a um dreno.

**NOVIDADE**



MUPO-07-C10




MUPO-09-H10

**APENAS FRIO**

**BOMBA DE CALOR**

**Gás R290**  
Mais ecológico

Kit de janela incluído



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO			MUPO-07-C10	MUPO-09-H10
Código			CL 20 020	CL 20 021
Refrigeração	Capacidade nominal	kW	2,05	2,63
	Consumo nominal PEER	kW	0,78	1,03
	EERd	W/W	2,63	2,63
	Certificação energética		A	A
	Consumo de eletricidade QSD	kWh/60 min	0,778	1,002
Aquecimento	Capacidade nominal	kW	--	2,05
	Consumo nominal PCOP	kW	--	0,83
	COPd	W/W	--	2,46
	Certificação energética		--	A
	Consumo de eletricidade QSD	kWh/60 min	--	0,832
Consumo de energia em modo desativado por termostato PTO		W	--	--
Consumo de energia em modo espera PSB		W	0,5	0,5
Nível de potência sonora LWA		dB(A)	65	65
Alimentação elétrica		V-Hz-F	220-240V~50Hz, 1N	
Intensidade máx.		A	3,5	4,5
Caudal de ar	Interior (Alto / Baixo)	m³/h	300 / 280	340 / 320
	Exterior	m³/h	300	340
Refrigerante	Tipo / PAG		R290 / 3	
	Quantidade	kg / TCO <sub>2</sub> eq	0,12 / 0,0	0,18 / 0,0
Dimensões (L x P x A)		mm	300 x 300 x 700	350 x 348 x 701
Peso		kg	20	24

Aviso: 1. Os dados e especificações estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.  
2. Os valores de nível sonoro correspondem a valores obtidos em câmara anecoica.