

DESUMIDIFICADORES

Série MH

MUNDCLIMA®

MH-10-V9

- Controlo eletrónico com vários modos de funcionamento:
 - Modo Contínuo
 - Modo Predefinido entre 40% / 50% / 60%, consoante a configuração
- Funções de reinício automático e de descongelamento automático
- Possibilidade de ligar a uma descarga contínua
- Asas de transporte incorporadas
- Tanque com 2 L de capacidade



MH-10-V9



MH-20-V9

MH-20-V9/MH-30-V9/MH-50-V9

- Controlo eletrónico com vários modos de funcionamento:
 - Modo Contínuo
 - Modo Predefinido entre 35% e 85%, consoante a configuração
- Modo conforto (SMD) com configuração automática de humidade entre 45% e 55%, consoante a temp ambiente (Apenas modelo 20)
- Ajuste do fluxo de ar (2 velocidades)
- Ligação Wi-Fi (Apenas modelo 20)
- Funções de reinício automático e de descongelamento automático
- Temporizador 24h
- Filtros fáceis de remover
- Possibilidade de ligar a uma descarga contínua
- Rodas de transporte incorporadas
- Tanque com 3 L de capacidade (Mod. 20 e 30)
- Tanque com 6 L de capacidade (Mod. 50)

MH-30-V9
MH-50-V9

MH-70-V9

MH-70-V9

- Controlo eletrónico com vários modos de funcionamento:
 - Modo Contínuo (CO)
 - Modo Predefinido entre 30% e 90%, consoante a configuração
- Modo conforto (AU) com configuração automática da humidade entre 50% e 60%, consoante a temp ambiente
- Ajuste do fluxo de ar (2 velocidades)
- Funções de reinício automático e de descongelamento automático
- Temporizador 24h
- Filtros fáceis de remover
- Possibilidade de ligar a uma descarga contínua
- Rodas de transporte incorporadas
- Tanque com 6,5 L de capacidade

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo		MH-10-V9	MH-20-V9	MH-30-V9	MH-50-V9	MH-70-V9
Código		HU 10 524	HU 10 533	HU 10 534	HU 10 535	HU 10 536
Alimentação	V - Hz	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50
Potência absorvida*	L	330	360	550	850	800
Desumidificação*	litros/dia	10	20	30	50	70
Fluxo de ar (Alto / Baixo)	m³/h	100 / -	168 / 99	191 / 166	353 / 319	360 / 280
Nível de pressão sonora (Alta)	dB(A)	42	46	50	50	56
Dimensões	Largura	mm	300	350	386	392
	Altura	mm	413	510	500	616
	Profundidade	mm	237	245	260	282
Peso	kg	11	15,1	17	19	19,3
Refrigerante	Tipo/PAG	R 290 / 3	R 290 / 3	R 290 / 3	R 290 / 3	R 290 / 3
	Carga	kg/TCO ₂ eq.	0,04/0	0,075/0	0,1/0	0,145/0

*30°C / 80% HR