

UNITÉS INTÉRIEURES MVD

Split Mural AC2

MUNDOCLIMA

- Affichage numérique avec la possibilité de l'éteindre
- Possibilité de limiter les températures avec les nouvelles commandes à 2 fils (WDC)
- Réglage de la température à 0,5°C, 7 vitesses de ventilateur et autres paramètres (avec les commandes RM12F et WDC)
- Le contrôle n'est pas inclus



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle		MVD-D22GN1	MVD-D28GN1	MVD-D36GN1	MVD-D45GN1	MVD-D56GN1	MVD-D71GN1	MVD-D80GN1	MVD-D90GN1
Code		CL 23 500	CL 23 501	CL 23 502	CL 23 503	CL 23 504	CL 23 505	CL 23 506	CL 23 507
Alimentation Électrique		F, V, Hz 1N-, 220-240, 50							
Réfrigération (1)	Capacité	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0	9,0
	Puissance Consommée	29	29	31	45	54	77	77	90
Chauffage (2)	Capacité	2,4	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	9,0	10,0
	Puissance Consommée	29	29	31	45	54	77	77	90
Ventilateur	Type	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC
	Débit d'air (3)	446/429/424/409/394/382/373	457/445/433/421/419/410/402	447/429/399/369/339/333/303	648/618/582/563/546/505/476	795/764/723/691/665/627/595	1240/1170/1107/1045/976/914/869	1248/1194/1119/1056/993/914/863	1427/1403/1303/1232/1186/1096/1043
	Pression sonore (4)	34/33/33/32/32/31/31	33/33/32/32/31/31/31	36/35/34/33/32/32/32	37/36/34/34/33/32/31	42/41/40/39/38/37/36	48/47/45/44/42/36/38	48/47/45/43/42/39/38	52/51/50/49/47/45/43
	Capacité sonore	44/45/45/46/46/46/47	44/45/45/45/45/46/47	44/45/45/46/47/49/49	45/46/47/47/48/49/50	49/51/52/53/54/55/55	54/55/55/57/58/60/60	52/53/54/56/59/60/61	56/57/59/61/63/64/65
Unité Intérieure	Dimensions (L x H x P)	835 x 280 x 203	835 x 280 x 203	835 x 280 x 203	990 x 315 x 223	990 x 315 x 223	1194 x 343 x 262	1194 x 343 x 262	1194 x 343 x 262
	Poids	8,5	8,5	9,7	13,8	13,8	17,4	17,6	17,6
Drainage	Raccord	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16
Réfrigérant	Type	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Tuyaux de connexions frigorifiques	Tuyau de Liquide	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")
	Tuyau de gaz	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")
Connexions électriques(5)	Câblage de puissance	2 x 2,5 + T (L < 20m)							
	Câble de signal	3 x 0,75 (Blindé)							

Remarque :

- (1) Conditions nominales de réfrigération : intérieur 27 °C BS, 19 °C BH et extérieur 35 °C BS, 24 °C BH, pour une longueur de tuyauterie équivalente à 7,5 m et sans différence de hauteur.
- (2) Conditions nominales de réfrigération : intérieur 20 °C BS, 15 °C BH et extérieur 7 °C BS, 6 °C BH, pour une longueur de tuyauterie équivalente à 7,5 m et sans différence de hauteur.
- (3) Flux d'air de la vitesse la plus élevée à la vitesse la plus basse, chaque unité a au total 7 vitesses.
- (4) Pression sonore de la vitesse la plus élevée à la vitesse la plus basse, au total chaque équipement a 7 vitesses. Mesurée à 1,4 m sous l'appareil dans une chambre semi-anéchoïque.
- (5) Câble de puissance recommandé pour L < 20 m (à calculer pour des distances supérieures).

OPTIONNELS

Plus d'informations sur les options dans "SYSTÈMES DE CONTRÔLE"

Télécommande



Contrôle filaire



Contrôle centralisé

Logiciel de contrôle(2)

WiFi



BMS(2)

Accessoires



- (1) Uniquement si l'unité externe est une série V5X, VR4+ ou Mini V4+.
- (2) Uniquement si l'unité externe est une série V6M, V6X ou V6R.